

PROTEC ATF III

Високоєфективна рідина для автоматичних трансмісій

Загальний опис

PROTEC ATF III – це високоєфективна робоча рідина для автоматичних трансмісій з рівнем експлуатаційних властивостей, що відповідає специфікації General Motors Dexron IIIH. Вона виготовляється на основі високоякісної базової оливи у поєднанні з функціональним пакетом присадок спеціально для досягнення відповідності всім технічним вимогам, що висуваються до рідин такого типу. Завдяки своєму складу ця рідина має високі в'язкісно-температурні характеристики щоб забезпечувати стабільну в'язкість рідини в широкому діапазоні температур. Має хорошу термічну та антиокисну стабільність, що забезпечує збереження експлуатаційних властивостей рідини протягом всього сервісного інтервалу заміни та в цілому сприяє підтримці чистоти самої трансмісії. Має знижений коефіцієнт тертя та розрахована на плавне перемикавання передач автоматичних трансмісій.

Особливості

- завдяки високому індексу в'язкості зберігає стабільну в'язкість для рівномірної роботи трансмісії у широкому діапазоні робочих умов;
- формує оптимальну товщину плівки змащення, що забезпечує кращий захист від зносу;
- має покращені характеристики за низьких температурах для легкого холодного запуску;
- забезпечує плавне та без шумне перемикавання передач автоматичних трансмісій;
- відмінна сумісність з типовими матеріалами ущільнень.

Застосування

Рідина PROTEC ATF III рекомендується для використання в якості робочої рідини для більшості типів автоматичних коробок перемикавання передач (АКПП) та систем гідравлічного підсилювача керма легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту, що експлуатуються в умовах помірного або холодного клімату. Також може бути застосована для змащення трансмісій вантажних автомобілів або позашляхової техніки для сервісного обслуговування яких виробником передбачено використання рідин, що відповідає специфікації Allison C-4.

Специфікації

- GM DEXRON IIIH | GM DEXRON IIIH; Allison C-4; CAT TO-2; MB 236.2; Ford ESP-M2C166-H/ESP-M2C138-CJ

Типові характеристики

Колір	Візуально	Червоний
Густина за 20 °C, кг/м ³	ASTM D1298	855
В'язкість кінематична за 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	7,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270	171
Температура застигання, °C	ASTM D97	-44
Температура спалаху, °C	ASTM D92	197

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>