

ГЕРМЕТИК САНІТАРНИЙ СИЛІКОНОВИЙ SL 200 ТМ КОРАБЕЛЬНА



ПРИЗНАЧЕННЯ

МОНТАЖ САНТЕХНІКИ

Ванни, раковини, душові кабінки, басейни, сауни.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ШВІВ

Для пористих та непористих будівельних матеріалів (скло, кераміка, бетон, дерево).

КОНСТРУКЦІЙНІ ВУЗЛИ

Ущільнення з'єднань з алюмінію, фарбованого металу та пластику.

**Для внутрішніх та
зовнішніх робіт**



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ



БІОЗАХИСТ

Містить протигрибкові добавки. Стійкий до дії води, грибка та цвілі. Ідеальний для санітарних зон.



-40°C ... +110°C

Після затвердіння утворює термостійкий і довговічний шов. Абсолютна атмосферостійкість.



ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Зберігає гнучкість і міцність після висихання. Однокомпонентний тиксотропний склад, що легко формується.

ЗАСТОСУВАННЯ

НЕ ПОТРЕБУЄ ҐРУНТУВАННЯ

Скло, керамічна плитка, алюміній,
форбований метал, пластмаси, дерево,
бетон, камінь

МІНЕРАЛЬНІ ПОРИСТІ ПОВЕРХНІ

Потребують обробки (ґрунтовка-концентрат
1:4 / 1:6 ТМ КОРАБЕЛЬНА або акрилова
ґрунтовка ТМ COLORINA)

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ НА

Мармур, граніт, мідь, латунь, цинк, необроблена
сталь

ІНТЕР'ЄРНІ ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ



Прозорий шов (Transparent)

Практично непомітний на скляних душових кабінах і дзеркалах.

Білий шов (White)

Ідеальний стик для світлої кераміки та сантехніки

Акуратний та естетичний шов.
Створено для бездоганного
вигляду кухонь і ванних кімнат, де
деталі мають значення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛІР: білий / прозорий

ВИТРАТА: 12-15 м.п.
(залежить від ширини шва)

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ:
24-48 годин

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
18 місяців

ОБ'ЄМ: 280 мл.



SL 200 чи GP 100

головна різниця - рівень протигрибкового захисту

SL 200

санітарний силіконовий герметик

високий рівень біозахисту

Для зон із високою вологостійкістю та підвищеним ризиком плісняви:

- ванні кімнати та душові кабінки
- кухні й санітарні вузли
- місця, де шов постійно контактує з вологою

Коли потрібен посилений біозахист.



GP 100

універсальний силіконовий герметик

середній рівень біозахисту

Для універсальних задач із низьким ризиком постійного зволоження:

- конструкційні вузли та шви
- внутрішні і зовнішні роботи
- поверхні з помірним впливом вологи

Коли потрібна універсальна герметизація.

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ТАМ, ДЕ Є ВОЛОГА

САНІТАРНИЙ СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК SL 200

