

ВЕТОНПРОФ

фарба для
бетонних
підлог

interior &
exterior



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фібробетон, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу всередині та зовні приміщень.



ПРОМИСЛОВОСТЬ

Виробничі та складські приміщення



КОМЕРЦІЯ

Торгові зали, гаражі, автомайстерні, офіси



ІНФРАСТРУКТУРА

Нанесення дорожньої розмітки та розмітка парків



BETONPROF

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Спеціально розроблена для захисту промислових підлог під високим механічним навантаженням. Ударостійке покриття

ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ

Витримує короточасну дію води, мийчих засобів та трансформаторного масла.

ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ

Час висихання всього 1 година (при +23°C). Наступний шар можна наносити вже через 4 години

АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ

Надійна адгезія та захист як всередині приміщень, так і ззовні (interior & exterior).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акрилова смола, пігменти, наповнювачі
Витрата	140-180 г/м² при одношаровому покритті
Розчинник	ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА
Час висихання	1 година на відлип. Остаточна міцність - через 7 днів.
Термін придатності	24 місяці

BETONPROF

ЕТАП 1 ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ЕТАПИ РОБОТИ

01

Поверхня має бути сухою та очищеною від пилу, мастил, та неміцних покриттів.
Важливо: Нові бетонні поверхні фарбувати не раніше, ніж через 1 місяць.

02

Для ґрунтування використовуйте саму фарбу, розбавлену на 10-20%.
Розчинник: тільки ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА

ЕТАП 2 ФАРБУВАННЯ

ЕТАПИ РОБОТИ

Нанесення

Ретельно перемішати перед використанням. При необхідності - профільтрувати.

Інструмент: Пензель, валик або фарборозпилювач.

Умови

Температура +5°C...+30°C. Вологість < 80%
Уникати прямих сонячних променів та вітру.

Для рівномірного кольору використовуйте фарбу однієї партії або змішайте різні партії в одній ємності перед початком робіт.

Шари

Стандарт

шар 2	Інтервал між шарами - 4 години
шар 1	

Розмітка / паркінг (для високої зносостійкості)

шар 3+	Інтервал між шарами - 4 години
шар 2	
шар 1	

ФАСУВАННЯ

ІНШІ МАТЕРІАЛИ ТМ КОРАБЕЛЬНА



PROTECTIONPROF
ГФ-021 профейна ґрунтовка швидковисихаюча



METALPROF
професійна емаль алкідна по металу та дереву



HAMMERPROF
емаль антикорозійна молоткова

ВЕТОНПРОФ

На основі акрилової смоли для захисту мінеральних поверхонь

фарба для
бетонних
підлог

