

PROTEC Multilit EP

Серія універсальних мастил загального призначення

Загальний опис

PROTEC Multilit EP – це серія універсальних консистентних мастил загального призначення, що мають антифрикційні властивості для зменшення зносу в парах тертя та стійкі до вимивання прісною водою. Вона спеціально створена для змащення пар тертя різноманітної позашляхової техніки та широкого спектру індустріального обладнання навіть того, що експлуатується у важких умовах та в широкому діапазоні температур. Мастила цієї серії виготовлені на основі високоякісної базової оливи до складу якої входить пакет функціональних присадок, що загущена літієвим милом. Спеціальний пакет присадок, що входить до складу, надає мастилам цієї серії протизносні (AW), протизадирні (EP), антиокисні, антикорозійні та адгезійні властивості завдяки чому забезпечується тривалий термін служби та надійний захист пар тертя від зносу.

Особливості

- посилений захист від зносу під час підвищених навантажень;
- ефективна працездатність в широкому діапазоні швидкостей;
- хороша адгезія, відмінна водостійкість;
- висока стійкість до окиснення для більш тривалого інтервалу заміни;
- відмінний захист змащувальних поверхонь від іржі та корозії.

Застосування

Універсальні мастила PROTEC Multilit EP 1 (застосовується переважно для централізованих систем змащення), та PROTEC Multilit EP 2 (переважно для застосування закладним способом) застосовуються для змащування високонавантажених підшипників ковзання, підшипників кочення, підшипників з ущільнювальними шайбами, шарнірів, зубчастих передач, кулачків та інших видів вузлів тертя індустріального обладнання, різноманітної позашляхової техніки та іншого спектру обладнання. Мастила PROTEC Multilit EP 00 - це напіввідке мастило, призначене для змащування циліндричних та планетарних редукторів або мотор-редукторів, зубчастих та конічних передач, черв'якових пар та інших передач.

Специфікації

PROTEC	NLGI	DIN 51502	ISO	Застосування
• Multilit EP00	00	GP00G-20	L-XCCHB00	від -20 °C до 100 °C
• Multilit EP1	1	KP1K-30	L-XCCHB1	від -30 °C до 130 °C
• Multilit EP2	2	KP2K-30	L-XCCHB2	від -30 °C до 130 °C

Типові характеристики

PROTEC		Multilit EP00	Multilit EP1	Multilit EP2
Тип загусника		Li (літій)		
Тип базової оливи		мінеральна		
Колір	візуально	зелений		
Кінематична в'язкість базової оливи за 40 °C, мм ² /с		220	160	110
Пенетрація (25 °C)	ASTM D217	415	320	280
Температура крапання, °C	ASTM D2265	170	200	205
Навантаження зварювання, Н	ASTM D2783	2600	2600	2600

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: https://ksmprotec.com

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування – 400 г (0,4 кг), 17 та 170 кг.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>