

DECO CERA

ВІСК ЗАХИСНИЙ ДЛЯ РЕЛЬЄФНИХ ШТУКАТУРОК ТМ COLORINA



Натуральний віск для фінішного захисту декоративних покриттів типу MARMORINO, TRAVERTINO, CEMENTO тощо.

Споживчі властивості 	DECO CERA - спеціальний екологічний засіб на основі натурального воску для фінішного захисту декоративних покриттів типу MARMORINO, TRAVERTINO, CEMENTO та інших фактурних штукатурок. Підкреслює рельєф і декоративну виразність матеріалу, надає глибини й насиченості кольору. Забезпечує надійний захист від вологи та забруднень, підвищує зносостійкість і довговічність поверхні.
Сфера застосування	Готовий до використання акриловий напівматовий віск на водній основі для фінішного оздоблення та захисту декоративних штукатурок, структурних покриттів і поверхонь, пофарбованих матовими водно-дисперсійними фарбами, в середині приміщень. Застосовується в житловому, громадському та промисловому будівництві, зокрема в медичних і освітніх закладах, а також на об'єктах харчової промисловості.
Підготовка поверхні	Основа має бути міцною, сухою та очищеною від забруднень. Перед нанесенням DECO CERA декоративне покриття повинно повністю висохнути. Рекомендується зробити пробне нанесення на зразку для оцінки блиску, тональності та кінцевого ефекту.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (10% від маси матеріалу). Наносити рівномірно невеликими ділянками безперервно («від кута до кута») за один робочий цикл, щоб уникнути

	видимих переходів. Після підсихання акуратно натерти та заполірувати поверхню м'якою безворсовою тканиною або полірувальною машиною. Для догляду рекомендується використовувати м'яку суху або злегка вологу тканину. Не використовувати абразивні губки, жорсткі щітки, а також кислотні, лужні чи інші агресивні мийні засоби. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C.. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні MARMORINO використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Акрилова дисперсія, функціональні добавки, вода.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/е/WB): 130 g/l. Ця продукція містить не більше 21,3 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Прозорий.
Блиск	Полуматовий
Фракція зерна	-
Інструменти	Пензель, валик, пульверизатор, м'яка безворсова тканина для натирання поверхні. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Змінює тональність покриття. Блиск, глибина малюнку, надійний захист від вологи та пошкоджень.
Тип матеріалу	Акриловий декоративний віск.
Тонування	Здійснюється ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1 л.
Щільність	0,99 кг/л
pH	8,03
Сухий залишок	20 %
Витрати	10-12,5 м ² /л при одношаровому покритті залежно від фактури поверхні.
Допустиме розведення	10% від маси матеріалу

Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

02.09.2026



COLORINA

ART COLLECTION



 [colorina.art.collection](https://www.instagram.com/colorina.art.collection)

 [ColorinaArtCollection](https://www.youtube.com/ColorinaArtCollection)

 www.polycolor.ua