

DECO CERA VENEZIA
ВІСК ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ВЕНЕЦІАНСЬКИХ ШТУКАТУРОК
TM COLORINA



**Преміальний віск для фінішної
обробки венеціанських полірованих і
фактурних декоративних покриттів.**

**Споживчі
властивості**



DECO CERA VENEZIA - підкреслює глибину кольору та створює вишуканий ефект натурального мармуру з благородним глянцем. Формує надійний гідрофобний шар, захищає поверхню від забруднень і полегшує догляд. Дозволяє обробляти великі ділянки без утворення видимих стиків і плям. Колерується універсальними барвниками. Не містить органічних розчинників, екологічно чистий. Ремонтопридатний.

**Сфера
застосування**

Готовий до використання віск на парафіновій основі для фінішного оздоблення та захисту всіх видів венеціанських штукатурок, полірованих і фактурних декоративних покриттів в середині приміщень. Застосовується в житловому, громадському та промисловому будівництві, зокрема в медичних і освітніх закладах, а також на об'єктах харчової промисловості.

**Підготовка
поверхні**

Основа має бути міцною, сухою та очищеною від забруднень. Перед нанесенням DECO CERA VENEZIA декоративне покриття повинно повністю висохнути. Рекомендується зробити пробне нанесення на зразку для оцінки блиску, тональності та кінцевого ефекту.

**Спосіб
нанесення**

Перед використанням ретельно перемішати. Не розводити водою або іншими розчинниками. Під час роботи тару необхідно тримати закритою, відкриваючи її тільки для набору необхідної кількості матеріалу. Наносити

	нержавіючим шпателем на гладкі фактури і пензлем на рельєфні фактури. Через 20-30 хвилин після нанесення розтерти та заполірувати поверхню м'якою безворсовою тканиною або полірувальною машиною з м'якою насадкою типу «овчина». Полірування виконувати без надмірного натиску та перегріву поверхні. Для догляду рекомендується використовувати м'яку суху або злегка вологу тканину. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art.
Технічні характеристики	
Склад	Спеціальні воскові емульсії, облагороджуючі субстанції, спеціальні допоміжні речовини.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. A(l) WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 5 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Білого або білувато-жовтого кольору.
Інструменти	Шпатель, гладилка, пензель, м'яка безворсова тканина, полірувальна машинка з насадкою типу «овчина». Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Блиск, глибина малюнку, надійний захист від вологи та пошкоджень.
Тип матеріалу	Декоративний віск.
Тонування	Не тонується.
Фасування	0,4 л
Густина	0,97 ± 0,05 кг/м ³
pH	5,5-8,0
Витрати	45–55 м ² /л при одношаровому покритті залежно від фактури поверхні.
Допустиме розведення	3–5% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	4-6 годин, повне висихання 6-12 годин за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +1°C до +35°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.

Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколер»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

31.08.2026