

DECO FARBA

ФАРБА ГРУНТУВАЛЬНА ЛАТЕКСНА ГЛИБОКОМАТОВА ТМ COLORINA



Професійна кольорова основа для декоративних покриттів.

Споживчі властивості



DECO FARBA - професійна глибокоматова кольорова основа. Утворює рівномірне паропроникне покриття, стійке до вологого прибирання. Матеріал легко наноситься, добре розподіляється по поверхні, не утворює напливів і мінімально розбризкується під час роботи. Забезпечує однорідний фініш і стабільний результат при подальшому нанесенні декоративних матеріалів.

Сфера застосування

Для вирівнювання поглинальної здатності поверхні, надання фонового кольору та зниження витрат тонкошарових декоративних покриттів. Формує високопокривне, вологостійке покриття. Рекомендується для підготовки оштукатурених, зашпакльованих, цегляних, бетонних поверхонь, гіпсокартону та інших мінеральних основ. Застосовується у житловому, цивільному та промисловому будівництві, зокрема в медичних, освітніх закладах і на об'єктах харчової промисловості. Для внутрішніх робіт.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Поверхню, уражену мохом, грибок, цвілью рекомендується попередньо зачистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою універсальною PRIMER.

Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати за потреби розбавити водою (не більш ніж 10% від маси матеріалу). Наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 1–2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +30°C. Остаточної міцності та заявленої стійкості до вологого очищення покриття набуває через 28-30 діб після нанесення останнього шару. Детальна інструкція та відеоуроки - на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. *При нанесенні DECO FARBA використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових сополімерів, мінеральні наповнювачі, діоксид титану, функціональні домішки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 г/л. Ця продукція містить max 20 г/л . Не містить свинцю та його сполуки.
Колір	Білий.
Блиск	Глибокоматова
Інструменти	Пензель, валик, пульверизатор. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Повне антиблікове розсіювання, маскування дефектів, візуальна глибина кольору.
Тип матеріалу	Професійна кольорова основа для декоративних покриттів.
Тонування	Здійснюється машинним способом за каталогами NCS, RAL тощо або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л.
Щільність	1,53 г/см ³
pH	8,1
Сухий залишок	60%
Витрати	10-12 м ² /л, в залежності від шорсткості поверхні та способу нанесення.

Допустиме розведення	5–10% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	1-2 години, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +35°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

31.08.2026