

PROTEC AGROTRAC STOU

Універсальна олива для комерційної техніки

Загальний опис

Серія універсальних олив PROTEC AGROTRAC STOU 10W-30/10W-40/15W-40 – це всесезонні оливи класу STOU (Super Tractor Oil Universal). Рекомендуються до застосування в залежності від температурних умов експлуатації від помірного до жаркого клімату в сторону збільшення в'язкості для сільськогосподарської техніки таких відомих марок: CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD, FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group. Має тривалий інтервал заміни та забезпечує надійну експлуатацію.

Особливості

- універсальність і всесезонність використання в двигуні, трансмісії та гідравлічній системі в широкому діапазоні температур;
- висока ступінь захисту деталей двигуна і трансмісії від інтенсивного зношування, запобігання виникненню задирів і корозії у польових умовах роботи;
- збільшення ресурсу роботи деталей сільськогосподарської техніки за рахунок створення еластогідродинамічного режиму змащування;
- оптимальні миючо-диспергуючі властивості, які запобігають передчасному забиванню оливного фільтра та забезпечує чистоту поверхні двигуна протягом всього періоду використання.

Застосування

Серія універсальних олив PROTEC AGROTRAC STOU 10W-30/10W-40/15W-40 застосовується в якості моторної оливи у високопотужних дизельних двигунах (згідно рекомендацій OEM), в якості трансмісійної оливи в механічних передачах, оснащених мокрими гальмами та зчепленням, а також як робоча рідина в гідравлічних системах.

Специфікації

- API GL-4
 - API CG-4/CF-4/CF
 - ACEA E3
- ZF TE-ML 06A; ZF TE-ML 06B (inc. 06R), 06C, 07B; Ford New Holland 82009201, 2, 3; Massey Ferguson M1135, M1139, M1143, M1144, M1145; John Deere J20C, J20D, J27; J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9; FORD M2C86B, C, M2C134D; Sperry Vickers/Eaton M2950S, I-280-S

Типові характеристики

PROTEC AGROTRAC STOU	10W-30	10W-40	15W-40
Індекс в'язкості	145	155	145
В'язкість кінематична при 100 °C, мм ² /с	10,93	14,3	13,6
В'язкість кінематична при 40 °C, мм ² /с	70,93	95,45	94,85
В'язкість динамічна при мінус 25 °C, мПа·с	6600	6800	6600 (за мінус 20 °C)
Лужне число, мг КОН/г	9,95	9,9	9,9
Температура застигання, °C	-38	-37	-35
Температура спалаху, °C	220	223	230

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>