COLORINA
ART COLLECTION

VELANTE
ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ М'ЯКОГО ОКСАМИТУ ТМ COLORINA



Глибина та м'якість театральних лож. Оксамитове покриття, що поглинає світло, створюючи атмосферу таємничості та вишуканості.

Споживчі властивості	**VELANTE** — вишукана оксамитова поверхня, що м'яко розсіює світло та підкреслює глибину фактури. Покриття виглядає бездоганно за будь-якого освітлення, поєднуючи художню естетику з винятковою міцністю. Матеріал має 1-й клас стійкості до вологого стирання згідно з EN 13300, що робить його ідеальним для приміщень з інтенсивною експлуатацією. Реставрується при незначних механічних пошкодженнях, приховує дрібні нерівності поверхні, паропроникний та екологічно безпечний.
Сфера застосування	Декоративне покриття на основі перламутрових пігментів та мармурового мікропилу, що відтворює благородну фактуру оксамиту й велюру. Завдяки заломленню світла створює виразний перехід від шовковистого глянцю до глибокого матового фінішу. Застосовується для внутрішнього оздоблення міцних мінеральних основ: цементних та цементно-вапняних штукатурок, шпатлівок, гіпсових основ, цегли, бетону тощо. Рекомендується для високоякісного декорування житлових та офісних приміщень, магазинів, ресторанів, готелів та інших інтер'єрів.
Підготовка поверхні	Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню

	обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після її висихання, для створення шорсткості та максимальної адгезії, нанести кварц-ґрунт QUARTZ-PRIMER (для виразної фактури) або для отримання більш делікатного малюнка пофарбувати фарбою DECO FARBA. Колір проміжного шару має відповідати кольору фінішного покриття. Після повного висихання проміжного шару можна наносити декоративну штукатурку VELANTE.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (5–15% від маси матеріалу). Матеріал наносити за допомогою гладилки рівномірним шаром, одночасно з нанесенням створити хаотичний декоративний візерунок площиною гладилки або іншим обраним інструментом. Щоб уникнути видимих стиків на великих площах, наносити методом «мокрим по мокрому», без перерв у роботі, за температури основи та навколишнього середовища від +5°С до +25°С. Кількість шарів та техніка роботи залежать від бажаного результату. За потреби нанести захисний шар фінішними продуктами ТМ COLORINA. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті **polycolor.ua** та YouTube-каналі **COLORINA art.** **При нанесенні VELANTE використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).*
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармуровий пил, водна акрилова дисперсія, перламутрові пігменти, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. A/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 8 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Срібний.
Блиск	Перламутровий/шовковистий
Інструменти	Гладилка з нержавіючої сталі або пластику, шпатель, щітка, структурний валик. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Перламутровий мерехтливий фактурний ефект
Тип матеріалу	Декоративна фактурна перламутрова штукатурка
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів VELANTE ТМ Colorina машинним способом або ручним способом із використанням

COLORINA
ART COLLECTION

	універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.
Фасування	1кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг.
Щільність	1,21 кг/л
pH	8,16
Сухий залишок	58%
Витрати	120 - 150 г/м² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	5–15% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.
Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.
Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.
Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

COLORINA
ART COLLECTION

Вироблено ТОВ «Поліколор»,
Україна, 51909, м. Кам’янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

17.08.2026

