

COLOR PASTE УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОЛОРАНТ ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Концентрат
- ✓ Яскраві кольори
- ✓ Морозостійкий
- ✓ Підвищена світлостійкість
- ✓ Виготовлено з німецької сировини та за німецькими технологіями.

ФАСУВАННЯ

100 мл



Сфера застосування	для колерування фарб, емалей, вапна, лаків, лазурі для дерева, штукатурок та пастоподібних лакофарбових матеріалів на водній, масляній та інших органічних основах. Обов'язково необхідне попереднє тестування.
Властивості та переваги	<ul style="list-style-type: none"> ● Концентрат ● Яскраві кольори ● Морозостійкий ● Підвищена світлостійкість ● Виготовлено з німецької сировини та за німецькими технологіями.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	флакон з колорантом ретельно збовтати. Ввести необхідну кількість пасти в невелику частину лакофарбового матеріалу, перемішати. Отриману суміш додати в основну частину матеріалу, перемішати. Рекомендується вводити в лакофарбовий матеріал у кількості не більше 10% від об'єму матеріалу, що колерується.
Технічні характеристики	
Склад	дисперсія пігментів різних кольорів з функціональними домішками

Колір	С1 Лимонно-жовтий С2 Золотисто-жовтий С3 Бежевий С4 Кавовий С5 Помаранчевий С6 Апельсиновий С7 Темно-червоний С8 Червоно-коричневий С9 Світло-коричневий С10 Яскраво-жовтий С11 Жовто-коричневий С12 Хакі С13 Салатовий С15 Морська хвиля С16 Смарагдовий С17 Синій С19 Рожевий С20 Бузковий С21 Темно-коричневий С22 Фіалка С23 Корал С24 Ірис С25 Персик С27 Зелений С28 Слива С29 Ультрамарин С30 Пурпуровий С18 Чорний
Стандарти якості	ТУ У 20.1-39348485-001:2014
Фасовка	100 мл
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення (див. на кришці), у щільно закритій заводській тарі, за температури від -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче $+5^{\circ}\text{C}$ і не вище $+35^{\circ}\text{C}$, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
<p><i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i></p> <p><i>Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.</i></p>	

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.***

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологр»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

19.02.2025