

# FLDX 1.7-2.5:1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80 : 2,38 – 3,51 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille R9801442)



Plage de mise au point : 1,5 - 15,0 m Rapport de projection

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70-2.50:1
- F80 : 2.25-3.30:1 (WQXGA/4K UHD) (le F80 nécessite un adaptateur lentille R9801442)
- F400-N4K 1.48-2.18 (requiert l'utilisation d'adaptateurs lentille F400 individuels)

**Spécifications techniques****FLDX 1.7-2.5:1 (EN61)****Spécifications générales**

Ouverture F/#	F 2.1-2.5 Diaphragme motorisé F# 2.1-6.5 avec mémoire
Rapport de zoom	1,47 Mise au point et zoom motorisés avec mémoire
Plateformes	Pour séries de projecteurs F35, FL40, F70, F80* et F90 *requiert l'adaptateur de lentille R9801442. Ratio de projection spécifique du F80 : 2,38 – 3,51 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Poids d'expédition	3,1 kg
Ratio de projection	Puce DMD WUXGA 1,58-2,33 :1 WQXGA 1,70-2,50 :1 Tolérance de taille d'image +/-2%
Distance focale	33,7-49,54 mm
Plage de mise au point	Standard : 1,5 m – 15 m
Poids	2,6 kg

Crée le : 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.