



TENAX SHIELD
EXTREME GEAR PROTECTION

Технічний паспорт / Technical Sheet

TENAX 500H194

TENAX 500H194

 555 × 428 × 211 мм / 555 × 428 × H211 mm / 21,85 × 16,85 × 8,31 inch

 500 × 350 × 194 мм / 500 × 350 × H194mm / 9,69 × 13,78 × 7,64 inch

 58 +135 мм / 58 + 135 mm / 2,28 + 5,36 inch

 3,9 kg / 3,9 kg / 8.6 lb

 -30 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Місткість 34 л / Capacity 34 lt

 • Колір Чорний / Color Black

 Процес: лиття під тиском / Process: Injection molding

 Матеріали: поліпропілен, нейлон (замки), нержавіюча сталь (осі коліс)
Materials: polypropylene, nylon (latches), stainless steel wheel pins

Герметичне ущільнення по периметру кришки / Watertight seal around lid

Клапан автоматичного скидання тиску / Automatic pressure release valve

Система надійного з'єднання для штабелювання / Stackable interlocking system

Корпус із товстостінного матеріалу / Thick body material

Зручні у відкриванні замки-засуви подвійної фіксації / Easy to open double throw latches

Ручка з м'яким покриттям, перевірена на навантаження / Load tested soft grip handle

Корпус із товстостінного матеріалу / Thick body material

Додаткові точки кріплення для різноманітних цілей / Extra fixing points

Петлі на всю довжину / Fully length hinges

Нейлонові штифти, стійкі до корозії / Nylon pins corrosion free



ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
MILSPECS DEF STAN 81-41
STANAG 4280 MIL-STD-810H
IP67
ATA300



tenaxshield.com