



## Автомобіль спеціалізований автопаливозаправник TK-DF-APZ-10.0 (на шасі DONFENG C82-922J)

- Форма цистерни – валіза;
- Об'єм цистерни – 10 м<sup>3</sup>;
- Кількість секцій – 2шт

### Горловина:

- кришка горловини;
- дихальний клапан.

### Запірна арматура:

- трубопровід 76 мм;
- донний клапан Normec (Італія);
- зливний шиберний кран.

### Комплектація:

- рукав 1'' - 10 м (Італія);
- зливний рукав - 2 шт.;
- насос – 1шт;
- перепускний клапан;
- лічильник механічний – 2шт;
- заправний пістолет – 1шт;
- пенал зливної рукава - 2 шт;
- стаціонарні сходи;
- підйомний поручень;
- трап у верхній частині цистерни;
- бічний захист;
- противідкатні пристрої - 2 шт
- екологічний короб заливної горловини із зливом;
- фільтр очищення палива перед лічильником;
- пенал пластиковий вогнегасника - 2шт;

- вогнегасник - 2 шт;
- дренажний трубопровід відведення води;
- кріплення для інформаційних табличок;
- контур заземлення;
- ящик для піску;
- захист паливного бака;
- написи на цистерні «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО».

Базове шасі С82-922J під забудову бортових платформ, самоскидів, бензовозів та ін. Колісна формула 4x2, GVW 19 т, двигун 180 кВт Е-5.

Колісна формула	4x2
Розміри транспортного засобу (мм)	
Габаритні розміри автомобіля	8400x2315x2790
Колісна база	4700
Монтажна довжина рами, мм	
Вагові параметри (кг)	
Споряджена маса	7270
Повна маса	19000
Вантажопідйомність	11730
Навантаження на передню вісь	5000
Навантаження на задню вісь	16000
Ємність паливного баку, л.	300
Максимальна швидкість, км./год.	

Двигун	Модель	ISD245-50 CUMMINS
	Стандарт викидів	Euro 5
	Максимальна потужність	245 к.с. (180) kw/ 2500 об. хв.
	Крутний момент	950 N·m
	Кількість циліндрів	6
	Об'єм двигуна	6700 куб.см.
Зчеплення	Тип зчеплення - мембранно-кабельний Тип приводу зчеплення - гідро-пневматичний Режим гальмування - пневматичний	
КПП	Модель	
	Кількість передач	8
	Співвідношення швидкостей	
Гальмівна система	Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур, стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, вихлопне гальмо, ABS, ESC	
Підвіска	Передня вісь	Незалежна підвіска
	Кількість листів ресор	8 листів передні, 10+7 задні
Амортизатор	Передній і задній	
Сійка стабілізатора	Передня і задня	

Освітлення	Показчики поворотів Передні протитуманні фари Контурні маркерні лампи Світло відкриття дверей Підсвітка відкриття дверей	
Кабіна	Півторарядна суцільнозварна з нахилом вперед Задня механічна підвіска кабіни Склопідіймачі електричні Центральний замок Схема розсадки 1+2 Регулювання сидіння водія і пасажирів ручне Оздоблення сидінь тканина Звуковий сигнал заднього ходу Сонцезахисні козирки Дзеркало заднього виду з підігрівом і ручним регулюванням Переднє дзеркало нижнього виду кабіни Дзеркало заднього виду	
Шини	Розмір	295/80R22.5 18PR
	Кількість	6+1
Комфорт	Камера заднього виду Круїз-контроль Система обігріву і кондиціонування салону Підключення телефону по Bluetooth Багатофункціональне кермо MP3 з радіо	

