

PROTEC HEADWAY 10W-40

Напівсинтетична моторна олива UHPD для дизельних двигунів

Загальний опис

PROTEC HEADWAY 10W-40 – це всесезонна напівсинтетична моторна олива зі значним запасом експлуатаційних властивостей. Вона спеціально розроблена для забезпечення тривалого терміну служби високошвидкісних чотиритактних дизельних двигунів з екологічним рівнем викидів EURO V, що оснащені додатковими системами доочистки вихлопних газів. Створена на основі збалансованої суміші високоякісних мінеральних та синтетичних базових олів у поєднанні з високопродуктивним пакетом функціональних присадок для забезпечення надійного рівня захисту всіх компонентів двигуна, що змащуються оливою, під час важких умов експлуатації або за умов продовжених інтервалів заміни. Завдяки своєму посиленому складу, моторна олива PROTEC HEADWAY 10W-40 відповідає рівню UHPD (Ultra High Performance Diesel) згідно стандарту ACEA E4 та сервісній категорії CI-4 PLUS згідно API.

Особливості

- має відмінний запас експлуатаційних характеристик, що забезпечують надійну роботу сучасних дизельних двигунів у важких умовах експлуатації;
- підтримує чистоту деталей ЦПГ ДВЗ і сприяє продовженню терміну їх служби завдяки спеціально підбраному пакету присадок;
- утворює надійну плівку змащення на поверхнях вузлів тертя завдяки чому забезпечує надійний захисту від зносу, іржі та корозії;
- забезпечує чудовий запас продуктивності з точки зору чистоти поршнів, окисної стабільності та витрати оливи;
- універсальний склад оливи для застосування в змішаних автопарках.

Застосування

Моторна олива PROTEC HEADWAY 10W-40 має широкий спектр застосування, а саме: стаціонарні двигуни; приводи генераторів; когенераційні установки; вантажні автомобілі; автобуси; малий комерційний транспорт; аграрна, кар'єрна, будівельна та шляхо-будівельна техніка тощо. Призначена саме для застосування в потужних дизельних двигунах з екологічним рівнем викидів EURO V з турбонагнітачем або без нього, що оснащені системами доочистки вихлопних газів, а саме рециркуляцією вихлопних газів (EGR) та каталітичним відновленням (SCR) у поєднанні з використанням дизельного пального із вмістом сірки до 0,5%. Олива сумісна з двигунами попередніх модифікацій, які відповідають екологічному рівню викидів EURO III та IV за умови, що виробником двигуна передбачено використання оливи з класом в'язкості SAE 10W-40. Може бути використана в змішаних парках транспортних засобів як універсальна моторна олива.

Специфікації

- API CI-4 Plus/SN | MAN M 3277/M 3377; DTFR 15B120 (MB 228.5); Volvo VDS-3; MTU Type 3; Renault
- ACEA E4/E7 | RLD-2; Mack EO-N; Deutz DQC IV-18

Може бути застосовано там де вимагається:

API CI-4, CH-4; Renault RXD

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

Типові характеристики

Клас в'язкості SAE	SAE J300	10W-40
Густина за 20 °С, кг/м ³	ASTM D1298	863
В'язкість кінематична за 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	152
Лужне число, мг КОН/г	ISO 3771	10,6
Зольність сульфатна, %	ASTM D874	1,2
Температура застигання, °С	ASTM D97	-37
Температура спалаху, °С	ASTM D92	215

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>