

## PROTEC CVT-F MULTI

### Високоєфективна синтетична рідина для безступінчастих автоматичних трансмісій

#### Загальний опис

PROTEC CVT-F MULTI – це високоєфективна синтетична рідина, що підходить до більшості типів сучасних безступінчастих автоматичних трансмісій (CVT) як ремінного, так і ланцюгового типів. Вона розроблена з використанням стійких до зсуву модифікаторів в'язкості спеціально для відповідності вимогам до продуктивності широкого спектру автомобілів. Має дуже високий і стабільний індекс в'язкості завдяки чому зберігає свій високий рівень експлуатаційних характеристик навіть під час дуже широкого діапазону робочих температур, а також запобігає проковзуванню завдяки високому рівню фрикційних властивостей. Використання рідини PROTEC CVT-F MULTI забезпечує безперебійну передачу крутного моменту та стійкість трансмісії до вібрацій. Крім того дана рідина має виняткову стійкість до окиснення, що сприяє її тривалому терміну служби та дозволяє використовувати максимальні інтервали сервісного обслуговування відповідно до рекомендацій виробника автомобіля.

#### Особливості

- підвищена стійкість до зносу, що сприяє високому рівню захисту від вібрації;
- покращена сумісність із матеріалами ущільнень для забезпечення надійної герметичності трансмісії та унеможливлення втрати трансмісійної рідини;
- виняткова стійкість до окиснення рідини забезпечує більш тривалий інтервал її заміни;
- сприяє збільшенню терміну служби трансмісії завдяки високому рівню стійкості до екстремального тиску та зношування;
- високий рівень фрикційних властивостей забезпечує безперебійну передачу крутного моменту та стійкість трансмісії до вібрацій.

#### Застосування

Рідина для автоматичних трансмісій PROTEC CVT-F MULTI рекомендується для сервісного обслуговування більшості типів сучасних безступінчастих автоматичних трансмісій (CVT) як ремінного, так і ланцюгового типів якими оснащені легкові автомобілі європейського, американського та азіатського виробництва.

#### Специфікації

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA/LEXUS</li><li>• NISSAN/INFINITI</li><li>• RENAULT</li><li>• HONDA/MAZDA</li><li>• MISTUBISHI</li><li>• SUBARU</li><li>• SUZUKI</li><li>• HYUNDAI/KIA</li><li>• DODGE/JEEP</li><li>• CHRYSLER/FORD</li><li>• BMW</li><li>• VOLVO</li><li>• VW/AUDI</li></ul> | Toyota/Lexus CVT Fluid TC/CVT Fluid FE; Renault/Nissan/Infiniti CVT Fluid NS-1/NS-2/NS-3/MATIC CVT; Honda Z-1 (CVT Model, without starting clutch)/HMMF (Without Starting clutch)/HCF-2; Mistubishi DiaQueen SP-III (CVT Model)/ CVTF-J1/CVTF-J4; Mazda JWS 3320/3320T/TFF CVT Fluid TC; Subaru E-CVT/iCVT/NS-2/Lineartronics HT (High torque) Chain CVT; Daihatsu AMMIX CVT/CVT Fluid DC/CVT Fluid DFE; Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/CVT Green 1&2; Hyundai/KIA CVT J1/SP-III (CVT Model)/SP-CVT1 Fluid; Dodge/JEEP/Chrysler NS-2/CVTF +4; GM/Opel DEX-CVT/1940 713; BMW Mini Cooper EZL 799/799A/ZF CVT V1/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154; DTFR 13C120 (MB 236.20); Volvo CVT 4959 fluid; Fiat Tutela Car CVT N.G; Ford/Jaguar CVT23/CVT30/Mercon C/WSS-M2C-928-A/WSS-M2C-933-A/XT-7-QCFT; Volkswagen AG (VW/AUDI/SEAT/SKODA) VW G 052 180/ VW G 052 516/VW TL 052 180/VW TL 052 516; AUDI Multitronic transmission |
|--|--|

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

### Типові характеристики

Колір	Візуально	Янтарний-Світло янтарний
Густина за 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	841
В'язкість кінематична за 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	7,4
Індекс в'язкості	ASTM D2270	170
Температура застигання, °С	ASTM D97	-44
Температура спалаху, °С	ASTM D92	219
Схильність до піноутворення: висота стовпчика піни/стабільність піни за 24 °С, см <sup>3</sup> висота стовпчика піни/стабільність піни за 94 °С, см <sup>3</sup> висота стовпчика піни/стабільність піни за 24 °С після випробувань за 94 °С, см <sup>3</sup>	ASTM D892	0/0 5/0 0/0
Корозія мідної пластини, бал	ASTM D130	1a

### Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

### Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

### Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

*Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.*

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>