

Techninės specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Komplektas / blokai	Vidinis GWH09AVCXB-K6DNA1B/I; Išorinis GWH09AVCXB-K6DNA1B/O
Nominali galia (vės./šild.)	2,7 / 3,0 kW
Galios diapazonas (vės./šild.)	0,85–4,0 kW / 1,0–4,6 kW
SEER / energijos klasė (vėsinimas)	9,0 / A+++
SCOP (vid. sezonas) / klasė	4,6 / A+
SCOP (šiltesnis sezonas) / klasė	5,8 / A++ (šiltesnei zonai)
Metinis suvartojimas (vėsinimas)	148 kWh/metus (vėsinimas, EPREL*)
Metinis suvartojimas (šildymas)	1073 kWh/metus (vid., EPREL)
Triukšmas (slėgio lygis)	vidinis 22–41 dB(A); išorinis 50 dB(A)
Oro srautas (vidiniame bloke)	310–680 m ³ /h (min/vid/aukšt.)
Šaltnešis	R32 (GWP 675)
Darbinės temperatūros (lauke)	vėsinimas –15...+50 °C; šildymas –25...+30 °C
Matmenys (vidinis blokas)	292 × 907 × 200 mm
Matmenys (išorinis blokas)	555 × 732 × 330 mm
Masė (vidinis/išorinis)	10,5 kg / 27 kg
Vamzdžių diametrai (liq/gas)	1/4" (liq), 3/8" (dujos)
Vamzdyno ilgis	min 3 m, maks 15 m
Maks. aukščių skirtumas	10 m

