

## WHITE SHRPA TEL

Шпатлівка білосніжна фінішна серія Aquamarine ТМ Корабельна



- ✓ Високопластична
- ✓ Стійка до впливу вологи та механічних пошкоджень
- ✓ Стійка до сповзання
- ✓ Легко шліфується та моделюється
- ✓ Рівномірно розподіляється по поверхні
- ✓ Акрилова, готова до застосування

## ФАСУВАННЯ

1.5 кг; 5 кг; 16 кг; 27 кг



Відскануй!

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сфера застосування</b>      | Призначена для створення гладких основ всередині приміщень по оштукатурених, бетонних, гіпсокартонних, цементно-вапняних та гіпсових поверхнях, плитах ДСП, ДВП, OSB тощо. Використовується для вертикальних та горизонтальних поверхонь. Служить основою для нанесення фарби, шпалер, ґрунтовок тощо. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, загальноосвітніх та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості. |
| <b>Властивості та переваги</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утворює гладке фінішне покриття;</li> <li>• Зручна в нанесенні;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Білосніжна;</li> <li>• Стійка до впливу вологи та механічних пошкоджень;</li> <li>• Паропроникна;</li> <li>• Чудово шліфується;</li> <li>• Матова;</li> <li>• Високопластична;</li> <li>• Можливість створення декоративних ефектів товщиною до 3мм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Підготовка поверхні та технологія нанесення</b> | <p>Перед застосуванням фарба необхідно ретельно перемішати. Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-НБ А.3.1-23:2013 і ДСТУ-НБ В.2.6-212:2016. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі та жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Основа має бути рівною, без дефектів та перепадів. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%.</p> <p>Поверхню перед нанесення необхідно обробити Ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ КОРАБЕЛЬНА або Ґрунтовкою-концентратом 1:4 або 1:6 ТМ КОРАБЕЛЬНА. Пористі, слабкі або високопоглинальні поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвіль, уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА. Наносити шаром 1-3 мм. Кожний наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Роботи проводити при температурі повітря та основи від +5°C до +35°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.</p> |
| <b>Експлуатація приклеєного матеріалу</b>          | Остаточну міцність та стійкість до миття покриття набуває через 1 добу після нанесення. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких щіток та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Технічні характеристики</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Склад</b>                                       | Водна дисперсія сополімерів, мінеральні наповнювачі, функціональні добавки, розчинник -вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Колір</b>                                       | Білий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тонування</b>                                   | Ручний спосіб: універсальні колоранти COLOR PASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати шпатлівку однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм шпатлівки необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Стандарти якості</b>                            | ТУ У 24.3-30012591-009:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ДСТУ EN 16566 – G <sub>3</sub>   S <sub>1</sub>   V <sub>0</sub>   W <sub>0</sub>   A <sub>0</sub>   C <sub>0</sub>   R <sub>B</sub>                                                                                                                                                                               |
| <b>Фасовка</b>                       | 1.5 кг, 5 кг, 16 кг, 27 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Блиск</b>                         | Матовий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Густина (щільність)</b>           | 1.6 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Витрати</b>                       | 1кг/м <sup>2</sup> , за одношарового покриття в 1мм, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Розбавлення</b>                   | Вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Час висихання одного шару</b>     | 4-6 годин, повне висихання та здатність приймати навантаження – через 12-24 годин, в залежності від товщини шару, за температури повітря + 20°C та відносної вологості повітря 65%.                                                                                                                                |
| <b>Гарантійний термін зберігання</b> | 24 місяці від дати виготовлення.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Умови зберігання</b>              | Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання! |
| <b>Утилізація</b>                    | Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.                                          |
| <b>Заходи безпеки</b>                | Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички.                                                                                                                                             |

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,  
Україна, 51909, м. Кам'янське,  
вул. Східна, 2-А,  
тел.: +38 (067) 623-12-12  
[www.polycolor.ua](http://www.polycolor.ua)

16.12.2025