

Технічна специфікація бортового
автомобіля з тентом-каркасом на базі
Dongfeng DFH 1180E3



(двигун – ISD285 50 210 кВт E-5)



Модель	TK-DF-БП	
Матеріал бортової платформи	підлога - сталь / борти алюмінієві	
Розміри бортової платформи	7200 x 2500 x 2500	
Тип	4x2	шасі
Розміри транспортного засобу (mm)		
Загальна довжина транспортного засобу		8794
ширина кабіни		2520
висота шасі (по кабіні)		3000
Колісна база		5000
Вагові параметри шасі (kg)		
G.V.W		18000
Споряджена маса шасі		6200
Двигун	Тип	ISD285 50
	Викиди	EURO 5
	Макс. потужність	285 к.с.
	Крутний момент	1020 НМ
	Кількість циліндрів	6
	Об'єм двигуна	6,7
КПП	Тип	8JS105TA 0D
	Кількість передач	8+2
	Передавальні числа	8.08—0.72
	гальмування за рахунок вихлопної системи	так

Гальмівна система	ABS+ESC	так
	АЕBS (автоматична система екстреного гальмування)	так
Кабіна	Одноярусне спальне місце	
	Кабіна зі стандартним дахом	
	електричний привід нахилу кабіни	
	електросклопідіймачі	
	Центральний замок	
	сидіння водія на пневмопіддушці	
	В стандартне сидіння водія	
	Вентиляція та підігрів сидіння водія	
	Кондиціонер	
Шини	295/80R22.5 18PR	
мп3 блютуз мп3	+	
Кондиціонер	+	



Характеристики модифікацій на кран-манипулятор Fassl F115A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F115A.0.21	11,62 тм	6,05 м	5400 кг	1915 кг	390 °
F115A.0.22	11,11 тм	7,9 м	5400 кг	1360 кг	390 °
F115A.0.23	10,7 тм	9,95 м	5350 кг	965 кг	390 °
F115A.0.24	10,5 тм	12,05 м	5225 кг	710 кг	390 °
F115AC.0.22	10,6 тм	6,1 м	2185 кг	1730 кг	390 °
F115AC.0.23	10,4 тм	8,15 м	5050 кг	1065 кг	390 °
F115AC.0.24	9,99 тм	10,35 м	4900 кг	705 кг	390 °



Характеристики модифікацій на кран-маніпулятор Fassi F135A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F135A.0.21	13,05 тм	6,2 м	5730 кг	2110 кг	390 °
F135A.0.22	12,23 тм	8 м	5580 кг	1490 кг	390 °
F135A.0.23	11,72 тм	10,05 м	5430 кг	1075 кг	390 °
F135A.0.24	11,31 тм	12,2 м	5280 кг	775 кг	390 °
F135A.0.25	11,11 тм	14,35 м	5175 кг	550 кг	390 °

Характеристики модифікацій на кран-маніпулятор Fassi F155A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	Вантажопідйомність на мін. вильоті стріли	Вантажопідйомність на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F155A.0.21	14,48 тм	6,2 м	6310 кг	2335 кг	390 °
F155A.0.22	13,56 тм	8 м	6160 кг	1660 кг	390 °
F155A.0.23	13,05 тм	10,05 м	6000 кг	1210 кг	390 °
F155A.0.24	12,64 тм	12,2 м	5865 кг	885 кг	390 °
F155A.0.25	12,33 тм	14,35 м	5750 кг	765 кг	390 °

Характеристики модифікацій на кран-маніпулятор Fassi F175A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	Вантажопідйомність на мін. вильоті стріли	Вантажопідйомність на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F175A.0.21	16,92 тм	6,15 м	8000 кг	2755 кг	400 °
F175A.0.22	16 тм	8,05 м	7850 кг	1955 кг	400 °
F175A.0.23	15,39 тм	10,1 м	7680 кг	1415 кг	400 °
F175A.0.24	15,09 тм	12,3 м	7535 кг	1005 кг	400 °
F175A.0.25	14,78 тм	14,35 м	7415 кг	735 кг	400 °