

MATERIA MATTE

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА З ЕФЕКТОМ М'ЯКОЇ ЗАМШІ ТА МАТОВОЮ ГЛИБИНОЮ ТМ COLORINA



Тріумф чистої форми. Глибока, абсолютно матова текстура поглинає світло, розкриваючи м'яку глибину та стриману шорсткість замші для неординарних інтер'єрних рішень.

Споживчі властивості



MATERIA MATTE - завдяки особливій фактурі покриття створює об'ємний декоративний ефект в одній площині та дозволяє отримувати як спокійні однорідні поверхні, так і більш виразні фактурні малюнки залежно від техніки нанесення. Матеріал є легким у нанесенні та завдяки своїй пластичності дозволяє приховувати незначні дефекти основи.

Сфера застосування

Тонкошарова матова декоративна штукатурка з ефектом м'якої замші та виразним тактильним 3D рельєфом. Застосовується для внутрішнього оздоблення стін та акцентних зон у сучасних житлових, комерційних і громадських інтер'єрах (офіси, готелі, ресторани, магазини). Наноситься на міцні мінеральні основи: штукатурки, шпаклівки, гіпсокартон, бетон та цеглу.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням. Для зміцнення основи, вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити ґрунтовкою акриловою глибокопроникною PRIMER. Після висихання ґрунтовки, пофарбувати поверхню фарбою DECO FARBA в 1-2 шари, використовуючи валик з мінімальним ворсом до отримання більш

	гладкої поверхні. Колір проміжного шару має відповідати кольору фінішного покриття. Після повного висихання проміжного шару можна наносити декоративну штукатурку MATERIA MATTE.
Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати, за потреби розбавити водою (10–15% від маси матеріалу). Нанести матеріал рівномірним тонким шаром за допомогою кельми або шпателя. Після повного висихання першого шару нанести другий, формуючи декоративний малюнок відповідно до обраної техніки. Після часткового підсихання структурувати або пригладити поверхню для отримання виразного ефекту замші. Кількість шарів та техніка роботи залежать від бажаного результату. За потреби нанести захисний шар фінішними продуктами ТМ COLORINA. Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні MATERIA MATTE використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Первинна експлуатація поверхні можлива через 7 днів. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів.
Технічні характеристики	
Склад	Мінеральні наповнювачі, мармурова крихта, водна акрилова дисперсія, реологічні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/1/WB): 200 g/l. Ця продукція містить не більше 18,7 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Білий.
Блиск	Матовий
Інструменти	Кельма з нержавіючої сталі, шпатель або інші інструменти залежно від бажаного декоративного ефекту. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Замшева димка, ефект пофарбованих стін, limewash.
Тип матеріалу	Декоративна тонкошарова штукатурка
Тонування	Здійснюється відповідно до палітри трендових кольорів MATERIA MATTE ТМ Colorina машинним способом або ручним способом із використанням універсальних пігментних паст. Тонований матеріал поверненню чи обміну не підлягає.

Фасування	2,5 кг, 5 кг
Щільність	1,23 кг/л
pH	8,3
Сухий залишок	64,7%
Витрати	200 г/м ² при одношаровому покритті залежно від техніки нанесення.
Допустиме розведення	10–15% до робочої в'язкості
Час висихання одного шару	12 годин, повне висихання — 24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Полікологор»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

31.08.2026

