

FLOOR ENAMEL Емаль для підлоги TM COLORINA



- Швидко сохне – 4 години
- Захист поверхні - 10 років
- Високоміцна
- Стійка до стирання, впливу води та мийних засобів
- Для дерев'яних та побутових бетонних підлог



Scan me!

Призначення

Призначена для надання зносостійкості та довготривалого декоративного захисту дерев'яним, побутовим бетонним непофарбованим та пофарбованим підлогам, а також іншим дерев'яним поверхням, що експлуатуються всередині приміщень.

Споживчі властивості

- Надвисока зносостійкість
- Відзначається високим та стабільним гляном
- Економічна витрата
- Не містить небезпечних важких металів
- Підвищений ступінь та стійкість блиску
- Насичені кольори

Підготовка поверхні та фарбування

Перед використанням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинником деароматизованим TM COLORINA Розчинником ПК Універсальний TM КОРАБЕЛЬНА, Розчинником Аналог Уайт-спірит TM КОРАБЕЛЬНА. на 5-10% від ваги емалі.

	<p>Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.</p> <p>Дерев'яні нові поверхні – попередньо обробити Ґрунтовкою деревозахисною BASE ТМ КОРАБЕЛЬНА.</p> <p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною.</p> <p>Емаль наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворса 4 мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищену від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, за температури + 10°C до + 25°C та відносної вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого. Найкращий результат - 2 тонких шари.</p> <p>При нанесенні емалі необхідно використовувати матеріал з однієї партії на єдину поверхню. У випадку наявності емалі різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</p>
<p>Експлуатація пофарбованої поверхні</p>	<p>Остаточну міцність покриття набуває через 7 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.</p>
<p>Технічні характеристики</p>	
<p>Склад</p>	<p>Алкідний лак, уайт-спірит, наповнювачі, пігменти, функціональні домішки.</p>
<p>Стандарти якості</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-011:2010 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB)): 500 g/l. Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС. Не містить у складі свинець та його сполуки.
<p>Колір</p>	<p>Жовто-коричневий, червоно-коричневий</p>
<p>Фасовка</p>	<p>0.9кг; 2.8кг; 45кг</p>

Блиск	Глянсовий
Густина (щільність)	1,2 кг/л
Витрати	40-80г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Розчинник деароматизований ТМ COLORINA, Розчинник ПК Універсальний ТМ КОРАБЕЛЬНА, Аналог Уайт-спірит ТМ КОРАБЕЛЬНА. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність емалі.
Час висихання одного шару	4 години, за температури +23°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується
Заходи безпеки	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці.. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану емаль утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де

використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

11.11.2024