

Kangoo II (K61), ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1,5 DCI, TL4, TEKNX  
VF1KW42B260621445

**ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**ОПЕРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПРОБЕГА ИЛИ ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРОМЕЖУТКА  
(ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ):**

Данная программа технического обслуживания, его периодичность и требования стандартов в отношении используемых расходных и эксплуатационных материалов должны применяться в стране продажи автомобиля и соблюдаться в течение всего срока действия гарантии. За пределами страны продажи автомобиля обратитесь к официальному представителю торговой марки.	МИЛЬ	Год											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание Renault(1)(*)	24000		•		•		•		•		•		•
Замените моторное масло(1)(*)	24000		•		•		•		•		•		•
Замените масляный фильтр(1)(*)	24000		•		•		•		•		•		•
Замените топливный фильтр(1)(*)	24000		•		•		•		•		•		•
Замените фильтр вентиляции салона(1)(*)	24000		•		•		•		•		•		•
Проверьте и удалите пыль с колодок тормозных барабанов(1)(*)	48000												
Замените воздушный фильтр(1)(*)	48000				•				•				•
Замените тормозную жидкость(1)(*)	72000				•				•				•
Замените ремень привода вспомогательного оборудования и ролики(1)(*)	96000								•				•
Замените ремень привода ГРМ и ролики(1)(*)	96000								•				•
Замените охлаждающую жидкость(1)(*)	96000								•				•

**ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:**

(1)		(1)	
Слив воды из топливного фильтра		Проверьте наличие наклеек подушек безопасности и наклеек в моторном отсеке	
Проверка антикоррозийной защиты		Проверьте световую сигнализацию, наружное освещение и освещение салона	
Проверьте щетки стеклоочистителей и уровень жидкости в бачке стеклоомывателя		Проверьте износ тормозных дисков и колодок	
Проверьте аккумуляторную батарею 12 В тестером		Проверьте состояние колес и шин, давление в них	
Проверьте электронные блоки управления при помощи диагностического прибора		Проверьте состояние и герметичность защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и амортизаторов подвески	
Проверьте работу сигнальных ламп на щитке приборов		Проверьте состояние ветрового стекла и наружных зеркал заднего вида	
Проверьте выпускной трубопровод		Проверьте и смажьте замок капота	
Проверьте уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность тормозной системы и гидропривода сцепления		Документация и расположение наклейки техобслуживания	



Проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние и герметичность системы охлаждения		Выполните реинициализацию указателя запаса хода до очередной замены масла и технического обслуживания	
Проверьте наличие колпачков на ниппелях шин		Очистите систему люка крыши (если установлена)	●

**(1) Техническое обслуживание Renault**

Важное замечание: Производитель рекомендует в случае сложных условий эксплуатации сократить периодичность замены определенных деталей или жидкостей, в зависимости от конкретных условий их работы. Более полные сведения см. в приложении.

На автомобиле установлено устройство контроля качества масла, которое предупреждает водителя о необходимости замены масла в случае особых условий использования. Более полные сведения см. в приложении.

В случае промежутка между техобслуживаниями Renault сроком 2 года рекомендуется выполнить необязательное посещение: Промежуточная проверка состояния Renault

**ЖИДКОСТИ:** Точно соблюдайте рекомендации производителя

**МОТОРНОЕ МАСЛО**

NORME : RN 0720	Средняя вместимость 5.40 л.
-----------------	-----------------------------

**ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ**

Тип	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
-----	---

Классы вязкости масел для использования в зависимости от температуры окружающей среды:

Выше:	0 °C	RN 0720
	-15 °C	5W30 5W40
	-20 °C	5W30 5W40
	-25 °C	5W30 5W40
	-30 °C	0W40

**ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ**

Тип	GLACEOL RX type D
-----	-------------------

Рекомендации производителя:	
-----------------------------	---

Использование добавок для моторного масла во время гарантийного срока запрещено производителем и не рекомендуется после его истечения.

