


GARDEN

Фарба для садових дерев та кущів акрилова ТМ FAZENDA



- ✓ Стійка до атмосферних впливів
- ✓ Збільшує зимостійкість дерев та кущів
- ✓ Захищає від комах-шкідників деревини, зайців та спор грибів
- ✓ Розумні витрати – надійна якість



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

1,4кг; 4,2кг; 7кг; 14кг

Призначення	Фарба призначена для захисту та декоративного оздоблення стовбурів і великих гілок садових дерев та кущів.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • Збільшує зимостійкість дерев і кущів • Захищає від сонячних опіків • Оберегає від комах-шкідників деревини та спор грибів • Захищає від зайців
Підготовка поверхні та фарбування	Перед застосуванням фарбу необхідно ретельно перемішати. З поверхні дерева видалити стару кору, що неміцно тримається, за допомогою корд-щітки або щітки з твердою щетиною. Фарбу наносити пензлем в 1-2 шари при температурі навколишнього середовища вище +5°C. Не можна наносити фарбу в дощову погоду.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових полімерів, пігмент, наповнювач, функціональні

	домішки.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • Виготовлена за ТУ У 20.3-30012591-017:2014 • Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/d): 130 g/l. Ця продукція містить max 20 g/l ЛОС
Колір	Білий.
Фасовка	1,4кг; 4,2кг; 7кг; 14кг.
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1.55 кг/л.
Витрати	200-250 г/м ² , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Вода.
Час висихання одного шару	1 година, при температурі +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Фарбу зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Березти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайні відходи. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.** Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Полікологор»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

14.03.2026

