

PROTEC Multiplex EP2

Високоєфективне багатоцільове консистентне мастило

Загальний опис

PROTEC Multiplex EP2 – це універсальне високоєфективне багатоцільове консистентне мастило для змащування вузлів тертя машин та механізмів в стандартних або жорстких умовах експлуатації. Мастило придатне для використання в умовах підвищених температур, вологості, високих навантажень (у тому числі ударних) та вібрацій. Воно створене завдяки використанню сучасних технологій, що поєднує комплексний літєвий загусник із ретельно підбраною мінеральною базовою оливою, яка має оптимальну в'язкість та посилена антиокисними, протизносними (AW), протизадирними (EP) і антикорозійними присадками. Комплексний літєвий загусник надає мастилу підвищену термостійкість та високу стійкість до вимивання водою, тому це мастило широко використовується для змащення шасі автомобілів та вузлів тертя машин і механізмів, що експлуатуються під відкритим небом та піддаються впливу атмосферних опадів. Ретельно підібрана базова олива та присадки надають мастилу унікальних властивостей, які забезпечують комплексний, довготривалий і надійний захист вузлів тертя від зносу в широкому діапазоні температур та навантажень.

Особливості

- ефективно виконує свої функції в широкому діапазоні температур;
- забезпечує захист вузлів тертя від інтенсивного зносу та задирів навіть в жорстких умовах роботи;
- зберігає свою структуру під час вібраційних навантажень завдяки високій механічній стабільності;
- надійно захищає вузли тертя від корозії, добре «прилипає» до металевих поверхонь;
- володіє високою стійкістю до вимивання водою.

Застосування

Універсальне комплексне літєве мастило PROTEC Multiplex EP2 призначене для змащування вузлів тертя ходової частини легкового або комерційного автотранспорту та техніки, високонавантажених підшипників ковзання або кочення, поверхонь ковзання, шарнірів, кулачків різноманітного індустриального устаткування або обладнання, що використовується в багатьох галузях. Також може бути використано для змащування та ущільнення усіх типів газових кранів, які працюють у середовищі природного газу. Температурний діапазон застосування мастила складає від -30 °C до 160 °C, короткочасно мастило витримує роботу за температури до 180 °C.

Специфікації

- DIN 51502 KP2P-30
- ISO-L-XCENB2

Типові характеристики

Тип загусника		k-Li (літєвий комплекс)
Тип базової оливи		мінеральна
Колір	візуально	синій
Кінематична в'язкість базової оливи за 40 °C, мм ² /с		220
Пенетрація (25 °C)	ASTM D217	280
Температура крапання, °C	ASTM D2265	255
Навантаження зварювання, Н	ASTM D2783	3920

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування – 400 г (0,4 кг), 17 та 170 кг.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>