



TENAX SHIELD

EXTREME GEAR PROTECTION

Технічний паспорт / Technical Sheet

TENAX 1350

TENAX 1350

 1420 x 440 x 168 мм / 1420 x 440 x 168 mm / 55.90 x 17.32 x H6.61 inch.

 1350 x 370 x 150 мм / 1350 x 370 x 150 mm / 53.14 x 14.56 x H5.90 inch.

 45 + 105 мм / 45 + 105 mm / 1.77 + 4.13 inch.

 10 кг / 10 kg / 22.04 lb

Герметичне ущільнення / Watertight seal around lid

Клапан автоматичного скидання тиску / Automatic pressure release valve

Двоступеневі запобіжні засувки / Easy to open double throw latches

М'яка, високоергономічна ручка / Load tested soft grip handle

Система штабелювання / Stackable interlocking system

Товсті ударостійкі стінки / Thick body material

Точки кріплення для різноманітного застосування / Extra fixing points

Суцільна петля на всю довжину корпусу / Fully length hinges

Стійкі до корозії нейлонові штифти / Nylon pins, corrosion free

Трафаретний друк та об'ємна етикетка / Screen printing and resin label space

Матеріал: поліпропіленовий сополімер / Material: polypropylene copolymer

Нейлонові засувки / Latches: nylon

Полімерна прокладка / O-ring: polymer

Колеса з віссю з нержавіючої сталі / Wheels with stainless steel pin

Об'єм: 75 л / Volume capacity: 75 Lt

Кількість штук в упаковці: 1 шт. / Pcs per carton: 1

Спосіб виготовлення: лиття під тиском / Moulding: injection molded

Діапазон температур: -30 / 90°C / Range temperature: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

Акcesуари: кубоподібний та рельєфний поролон, поролон високої щільності /

Accessories: cubed foams - convoluted foams - high density foams



ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL-STD-810H

IP67
ATA300



tenaxshield.com