

# FLDX 0,61 : 1 (EN67)

Plage de mise au point : 0,5-4,0 m  
Ratio de projection  
WUXGA 0,57:1  
WQXGA/4K 0,61:1  
F80 : 0,85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 nécessite l'adaptateur de lentille R9801442)

Plage de mise au point : 0.5-4.0 m

Rapport de projection

- WUXGA 0,57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80 : 0,85 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 nécessite un adaptateur d'objectif R9801442)
- F400-N4K : 0,53:1 (nécessite l'utilisation d'adaptateurs d'objectif F400 individuels.)

**Spécifications techniques****FLDX 0,61 : 1 (EN67)****Spécifications générales**

F/# actif	F 2.1 Diaphragme motorisé F# 2.1-6.0 avec mémoire
Rapport de zoom	Aucun zoom Mise au point motorisée avec mémoire
Plateformes	Pour les séries de projecteurs F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 et F400 *nécessite l'adaptateur lentille R9801442. Ratio de projection spécifique du F80 : 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
Poids d'expédition	~6,0 kg
Rapport de projection	Puce DMD WUXGA 0,57:1 WQXGA 0,61:1 Tolérance de taille d'image +/-2 %
Distance focale	12,6 mm
Plage de mise au point	0,5-4,0 m
Poids	~5,4 kg

Créé le : 18 Sep 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.