

Diesel System Super Clean (DSSC)

Produktegenskaber

DSSC er et højtydende renseprodukt til alle dieselmotorer, og er optimeret til brug i køretøjer med partikelfiltre og indeholder kun askeløse ingredienser. Det fjerner operativt forårsaget forurening, harpiks og klæbemiddelbindinger i hele dieselsystem fra tanken, over injektorerne og injektionspumperne til forbrændingskamrene. Således er brændstofforstøvningen optimeret, Kulstofrester og sodaflejringer i hele det øvre cylinderområde og på udstødningsventilerne, fjernes og beskyttes (optimal smøring i overensstemmelse med DIN 590 HFRR). En ren og kraftig forbrænding vil blive opnået (betydelige brændstofbesparelser og optimeret motorens ydeevne), vil udstødningsgasværdierne blive forbedret, og injektionsenhedernes levetid vil blive forlænget.

Fordele:

- ren og kraftig forbrænding (optimal motorydelse og bemærkelsesværdigt reduceret brændstofforbrug)
- betydelig reduktion af røg- og sodemission
- forbedret smøring under koldstart
- forlænget levetid for injektionsenheder og katalysatorer
- Forbedring af udstødningsemissionerne

Anvendelsesområde

Til brug i dieselmotorer. Anbefales til motorer med partikelfilter, turbo og katalysator

Anvendelse

Fyldes i bilens dieseltank eller brug den med specielt rengøringsudstyr.

Forbrug

375 ml behandler op til 80 liter diesel. Blandingsforhold: 1: 200

Virkningstid

mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 - 210 °C

Flammepunkt: 54,5 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: > 0,6 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: > 7,0 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): > 8 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.820 - 0.850 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1241	28
1L	P1249	12
5L	P1242	4
10L	P1247	1
20L	P1248	1
200L	P1245	1



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

26.03.2019