

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ
для будівництва з 1919

quick-mix 

КЛЕЇ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ



Торгівельна марка групи **Sievert**

www.quick-mix.ua



Еластичні клеї для плитки та каменю

FX 900 SUPER FLEX gray & white* Високоеластична клейова суміш з технологією tubagTrass



original
tubagTrass



Клас **C2 TE S2**
згідно з EN 12004
Гігієнічний сертифікат PZH
- допуск до контакту з питною водою
Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Призначений для облицювання:

- усіма видами та розмірами плиток, у тому числі XXL та водопоглинанням від 0%
- критичних основ, які здатні до значних деформацій, які знаходяться під впливом механічних навантажень, або перепадів температур, у тому числі бетонних чаш басейнів, резервуарів, балконів, терас, печей, камінів тощо
- сухих і вологих приміщень
- підлог з електричним та водяним підігрівом
- любых мінеральних основ, ГКЛ та OSB
- поверх гідроізоляційних матеріалів, таких як, наприклад, „quick-mix” MDS, FDF, FDS 2K
- методом плитка по плитці
- стін та підлог
- всередині та зовні

Високоеластична
З трасом TUBAG
Стойка до високих деформацій
Армована мікрофіброю
Тріщиностійка
Висока адгезія
Стойка до сповзання
Водо- і морозостійкий
Для плит XXL

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**

Колір: **сірий, білий** (на замовлення)

Адгезія: **≥ 1,4 МПа**

Продукт	Номер продукту	Упаковка, кг	Кількість на палеті	Ціна за мішок	Ціна за 1 кг
FX 900 Super flex сірий	45444	25	48		

FX 600 FLEX gray & white* Еластичний клей з технологією tubagTrass



original
tubagTrass



Клас **C2 TE S1**
згідно з EN 12004
Гігієнічний сертифікат PZH
- допуск до контакту з питною водою
Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Призначений для облицювання:

- усіма видами та розмірами плит та плиток, у тому числі XXL(але не більше 80x80 см, або площею не більше 0,64м²) та водопоглинанням від 0%
- критичних основ, які здатні до помірних деформацій: басейнів та резервуарів, балконів та терас, камінів та печей (до 80 °C), фасадів та цоколів тощо
- сухих і вологих приміщень
- підлог з електричним та водяним підігрівом
- любых мінеральних основ, ГКЛ та OSB
- поверх гідроізоляційних матеріалів, таких як, наприклад, „quick-mix” MDS, FDF, FDS 2K
- методом плитка по плитці
- стін та підлог
- всередині та зовні

Еластична
Збільшений час життєздатності
З трасом TUBAG
Стойка до деформацій
Тріщиностійка
Висока адгезія
Стойка до сповзання
Водо- і морозостійкий
Для плит XXL

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**

Колір: **білий, сірий**

Адгезія: **≥ 1,2 МПа**

FX 600 Flex білий	45491	25	48		
FX 600 Flex сірий	45443	25	48		

*** Рекомендація!** Білий клей – для світлих порід натурального каменю (які просвічуються), у тому числі мрамру, світлого пісковику, скляної мозаїки. Не викликає зміни колірною відтінку світлого природного каменю.



Еластичні клеї для плитки та каменю



Клас **C2 TE S1**
згідно з EN 12004
Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Рекомендація! Білий клей – для світлих порід натурального каменю (які просвічуються), у тому числі мрамру, світлого пісковика, скляної мозаїки. Не викликає зміни колірної відтінку світлого природного каменю.

FX 500 ELASTIC grey and white Універсальний еластичний клей для підлог з підігрівом

Призначений для облицювання:

- усіма видами та розмірами плиток, у тому числі натуральним та штучним каменем, керамогранітом, клінкерною плиткою та плиткою грес, у тому числі плитками великоформатними плитками XL (але не більше 60x60 см, або площею не більше 0,36м²) та водопоглинанням від 0%
- основ, які здатні до помірних деформацій: бетонних чаш басейнів та резервуарів, балконів та терас, камінів та печей (до 80 °С), цоколів тощо
- підлог з електричним та водяним підігрівом
- мінеральних основ: цементних і вапняно-цементних основ, витриманого бетону, гіпсокартону і гіпсоволокнистих листів, гіпсової штукатурки, ангідридних/гіпсових підлог
- поверх гідроізоляційних матеріалів, таких як, наприклад, „quick-mix” MDS, FDF, FDS 2K
- методом плитка по плитці
- стін та підлог, всередині та зовні

Еластичний
Збільшений час життєздатності
З трасом TUBAG
Стійкий до деформацій
Армований мікрофіброю
Трещиностійкий
Висока адгезія: ≥ 1,0 МПа
Стійкий до сповзання
Водо- і морозостійкий
Для плит XL

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**
Колір: **сірий, білий** (на замовлення)
Адгезія: **≥ 1,0 МПа**

Продукт	Номер продукту	Упаковка, кг	Кількість на палеті	Ціна за мішок	Ціна за 1 кг
FX 500 Elastic сірий		25	48		

Базові клеї для плитки та каменю



Клас **C2 TE**
згідно з EN 12004
Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

FX 400 GRES & CLINKER Високоадгезійний клей для укладання плитки ГРЕС, клінкеру та штучного каменю

Призначений для облицювання:

- усіма видами плиток, штучним каменем, керамогранітом, клінкерною плиткою та плиткою грес
- плитками з розмірами не більше 60x60 см, або площею не більше 0,36м² та водопоглинанням від 0%
- основ, які не знаходяться під впливом деформацій
- любых мінеральних основ, ГКЛ та OSB
- стін та підлог, всередині та зовні

Збільшений час використання
Висока адгезія: ≥ 0,9 МПа
Армований мікрофіброю
Трещиностійкий
Висока пластичність
Стійкий до сповзання
Для сухих і вологих приміщень
Водо- і морозостійкий

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**
Колір: **сірий**
Адгезія: **≥ 0,9 МПа**

FX 400 Gres	45441	25	48		
-------------	-------	----	----	--	--



Базові клеї для плитки та каменю



Клас **C1 TE**
згідно з EN 12004
Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

FX 300 CERAMIC & GRES

Пластична клейова суміш для керамічної плитки та керамограніту

- для облицювання керамічними плитками та керамогранітом розмірами не більше ніж 50x50 см (або площею не більше ніж 0,25 м² з максимальним розміром однієї зі сторін не більше 60 см)
- та водопоглинанням не менше 0,5%.
- горизонтальних і вертикальних поверхонь
- любых мінеральних основ, ГКЛ та OSB без деформацій
- для житлово-цивільного та промислового будівництва
- для внутрішнього та зовнішнього використання

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**
Адгезія: **≥ 0,7 МПа**

Зручна в застосуванні
Висока адгезія
Пластична
Стійкий до сповзання
Для сухих і вологих приміщень
Водо- і морозостійка

Продукт	Номер продукту	Упаковка, кг	Кількість на палеті	Ціна за мішок	Ціна за 1 кг
FX 300	45440	25	48		



Клас **C1**
згідно з EN 12004
Ц.2.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

FX 100 Стандартний клей для керамічної плитки

- для облицювання тонкошаровий клей для укладання керамічних плиток розмірами не більше ніж 40x40 см
- для плиток із водопоглинанням не менше 3%.
- для горизонтальних і вертикальних поверхонь
- для наклеювання плитки на недеформативні мінеральні основи
- для житлово-цивільного та промислового будівництва
- для внутрішнього використання

Витрата: ~ **1,4 кг / м² / 1 мм**
Адгезія: **≥ 0,5 МПа**

Зручна в застосуванні
Висока адгезія: ≥ 0,5 МПа
Пластичний
Стійкий до сповзання
Для сухих і вологих приміщень
Водо- і морозостійкий

FK 100	72330	25	48		
--------	-------	----	----	--	--

Заповнювачі швів



ISO 9001
Клас **CG2 WA**
згідно з EN 13888

Упаковка: **мішок, 25 кг**

F1 Еластична розчинова суміш для заповнення швів

- для заповнення швів керамічних та скляних облицювальних плиток
- для затирки плиток зі штучного і натурального каменю, у тому числі мармуру
- для горизонтальних і вертикальних поверхонь
- для сухих та вологих приміщень: для ванних кімнат, туалетів, душових кабін, кухень, для басейнів, терас та балконів, для теплих підлог
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

Витрата: **залежить від розміру плитки, а також глибини і ширини швів**
Ширина стику: **від 2 до 10 мм**
Пішохідний рух: **через 12 годин**
Колір: **сірий**

Еластична
Гідрофобна
Легко очищається
Стійка до стирання
Стійка до вигорання
Водонепроникна
Морозостійка