

PROTEC Compressor VDL

Серія компресорних олив

Загальний опис

Компресорні оливи серії PROTEC Compressor VDL – серія високоефективних компресорних олив для застосування в ротаційних та поршневих повітряних компресорах з підвищеною стійкістю до старіння, високими термоокиснювальними, антикорозійними і протизношувальними властивостями, які задовольняють і відповідають міжнародним стандартам.

Особливості

- мають високу термоокиснювальну стабільність і утворюють мінімум високотемпературних відкладень, гарантуючи чистоту поверхонь деталей компресора;
- значно зменшують зношування деталей, збільшуючи інтервали між технічним обслуговуванням і продовжуючи термін служби компресора;
- ефективно захищають поверхні від корозії;
- стабільність складу оливи в процесі використання та низька схильність до приросту в'язкості призводить до збільшення загальної ефективності в роботі компресора і зниження енерговитрат на його експлуатацію.

Застосування

Компресорні оливи серії PROTEC Compressor VDL застосовуються в одноступеневих і багатоступеневих поршневих компресорах, що працюють в різних режимах навантаження.

Специфікації

- DIN 51506 VDL
- SAE MS 1003-2

Типові характеристики

PROTEC Compressor VDL	ISO VG 46	ISO VG 100
В'язкість кин., при 40 °C, мм ² /с	46,1	102,3
Індекс в'язкості	103	98
Температура застигання, °C	-33	-22
Температура спалаху, °C	230	262

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °C до плюс 25 °C, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °C до плюс 25 °C. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>