

Технічна специфікація бортового автомобіля з тентом-каркасом на базі Dongfeng CA9C (двигун – Cummins ISF3.8S5168)



Модель	TK-DF-БП
Матеріал бортової платформи	сталь, алюмінієві борти
Розміри бортової платформи	6200x2100x2100
Повна маса автомобіля, т	12
Тип кабіни	півторарядна
ширина кабіни	2030
Колісна база	4700
максимальна швидкість, км/год	110
габаритні розміри	8375x2330x2560
Споряджена маса (шасі)	4920
Двигун	ISF3.8S5168
номінальна потужність	125kw
максимальний крутний момент	600N·m
Стандарти викидів	Euro V
ємність паливного бака	200 л
КПП	механічна, 8-ст
співвідношення швидкостей	4,33
передні гальма	Барабанні
задні гальма	Барабанні
Гірське гальмо	+
Антиблокувальна гальмівна система з ABS та ESC	+
задній стабілізатор поперечної стійкості	+
шини	245/70R19.5
Електросклопідіймачики	+
центральний замок	+
передня протитуманна фара	+
Контурні габаритні вогні	+
Світлодіодні денні ходові вогні	+
регулювання дзеркала заднього виду	механічне
дзеркало заднього виду з електрообігрівом	+
Розташування сидінь	1+2
комфорт	
Круїз контроль	+
блютуз телефон	+
мп3 блютуз мп3	+
Кондиціонер	+



Характеристики модифікацій на кран-маніпулятор Fassi F115A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F115A.0.21	11,62 тм	6,05 м	5400 кг	1915 кг	390 °
F115A.0.22	11,11 тм	7,9 м	5400 кг	1360 кг	390 °
F115A.0.23	10,7 тм	9,95 м	5350 кг	965 кг	390 °
F115A.0.24	10,5 тм	12,05 м	5225 кг	710 кг	390 °
F115AC.0.22	10,6 тм	6,1 м	2185 кг	1730 кг	390 °
F115AC.0.23	10,4 тм	8,15 м	5050 кг	1065 кг	390 °
F115AC.0.24	9,99 тм	10,35 м	4900 кг	705 кг	390 °

Характеристики модифікацій на кран-маніпулятор Fassi F135A

Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Кут повороту
F135A.0.21	13,05 тм	6,2 м	5730 кг	2110 кг	390 °
F135A.0.22	12,23 тм	8 м	5580 кг	1490 кг	390 °
F135A.0.23	11,72 тм	10,05 м	5430 кг	1075 кг	390 °
F135A.0.24	11,31 тм	12,2 м	5280 кг	775 кг	390 °
F135A.0.25	11,11 тм	14,35 м	5175 кг	550 кг	390 °