

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ  
для будівництва з 1919

quick-mix 

## V.O.R. KLINKERMÖRTEL: МУРУВАННЯ КЛІНКЕРОМ БЕЗ «ВИСОЛІВ»



Торгівельна марка групи **Sievert**

[www.quick-mix.ua](http://www.quick-mix.ua)



Лицева кладка в один технологічний прийом: мурування з одночасним заповненням швів



original  
tubagTrass



ГАРАНТОВАНА  
ЯКІСТЬ: МУРУВАННЯ  
БЕЗ ВИСОЛІВ



M10 згідно з EN 998-2  
MP1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка: мішок, 25 кг

## VM 01 T

Кольоровий мурувальний розчин для лицьової кладки клінкерною цеглою

- для мурування з одночасним заповненням (розшивкою) швів (в один технологічний прийом)
- з технологією tubagTrass, яка знижує ризик появи «висолів», вицвітання та знебарвлення, а також зменшує усадку
- для прискореного мурування
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Розмір заповнювача: **0-4 мм**

Міцність на стиск: **≥ 10,0 МПа**

Витрата: **~ 40 кг/м<sup>2</sup>** для стіни товщиною 12 см або

**~ 90 кг/м<sup>2</sup>** для стіни товщиною 25 см

Кольори: **за зразком V.O.R.**

Запобігає утворенню висолів

Запобігає «вигоранню» швів

Зменшую усадку: має збалансований фракційний склад (містить «опорне» зерно)

Стійкі і довговічні кольори

для цегли з водопоглинанням **≤ 8%**



original  
tubagTrass



ГАРАНТОВАНА  
ЯКІСТЬ: МУРУВАННЯ  
БЕЗ ВИСОЛІВ



M10 згідно з EN 998-2  
MP1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка: мішок, 25 кг

## VK Plus T

Кольоровий мурувальний розчин для лицьової кладки клінкерною та керамічною цеглою

- для мурування з одночасним заповненням (розшивкою) швів (в один технологічний прийом)
- з технологією tubagTrass, яка знижує ризик появи «висолів», вицвітання та знебарвлення, а також зменшує усадку
- для прискореного мурування
- має збалансований фракційний склад (містить «опорне» зерно)
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Розмір заповнювача: **0-4 мм**

Міцність на стиск: **≥ 10 МПа**

Витрата: **~ 40 кг/м<sup>2</sup>** для стіни товщиною 12 см або

**~ 90 кг/м<sup>2</sup>** для стіни товщиною 25 см

Кольори: **за зразком V.O.R.**

Запобігає утворенню висолів

Запобігає «вигоранню» швів

Зменшую усадку: має збалансований фракційний склад (містить «опорне» зерно)

Стійкі і довговічні кольори

для цегли з водопоглинанням **≥ 8%**



Лицева кладка в два технологічних прийоми: мурування плюс заповнення/розшивка швів



## HM 2a T Мурувальний розчин з технологією tubagTrass

- для лицьової кладки стін з клінкерної, керамічної, силікатної цегли з подальшим заповненням швів розчином FM T
- для «рядової» кладки стін з керамічних блоків, бетонних блоків, силікатної та керамічної цегли
- для прискореного мурування
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

**Запобігає утворенню висолів**

**Зменшую усадку: має збалансований фракційний склад (містить «опорне» зерно)**

**Пластична**



Розмір заповнювача: **0-4 мм**  
 Міцність на стиск: **≥ 10,0 МПа**  
 Витрата: ~ **45 кг/м²** для стіни товщиною 12 см  
 ~ **100 кг/м²** для стіни товщиною 25 см  
 Колір: **сірий**

M10 згідно з EN 998-2  
 MP1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка: **мішок, 30 кг**



## FM T Кольоровий заповнювач швів з технологією tubagTrass

- для заповнення (розшивки) швів лицьової кладки
- для клінкерної та керамічної цегли, фасадної плитки, керамічної плитки та натурального каменю, у тому числі наклеєної на теплоізоляційні системи
- містить Рейнський трас tubag
- стійкі і довговічні кольори
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

**Запобігає утворенню висолів**

**Запобігає «вигоранню» швів**

**Стійкі і довговічні кольори**



Розмір заповнювача: **0-1,2 мм**  
 Міцність на стиск: **≥ 10,0 МПа**  
 Витрата: ~ **5,5 кг/м²** (залежить від ширини та глибини шва)  
 Кольори: **за зразком V.O.R.**

M10 згідно EN 998-2  
 CG2 WA згідно EN 13888  
 Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка: **мішок, 25 кг**

## Допоміжні матеріали



## ZIP Універсальний гідрофобізатор

- для забезпечення водозахисних властивостей та блокування капілярних пор поглинальних мінеральних основ, у т. ч. силіколу (бетон та дрібноштучні вироби з нього, розчини на основі цементу, гіпсу і вапна, керамічна, силікатна та клінкерна цегла, штукатурка, мармур, піщаник та ін. мінеральні основи).
- захищає поверхню від проникнення води
- готовий до використання, не містить розчинників
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

**Захищає поверхню від намокання**

**Перешкоджає забрудненню поверхні**

**Проникає в поглинальну основу Стійкий до впливу лугів**

**Надає довговічності та привабливого вигляду**

**Не знижує паропроникність**

**Зберігає теплоізоляційні властивості огорожувальних конструкцій**



Упаковка: **каністра, 5 л**

Витрата: ~ **0,3-0,6 л/м²**



# LHM Landhausmörtel: Кольорові мурувальні розчини для лицевої цегли



Лицева кладка в один технологічний прийом: мурування з одночасним заповненням швів



М10 згідно з EN 998-2  
МР1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Упаковка: мішок, 25 кг

## LHM Кольоровий мурувальний розчин для лицевої кладки клинкерною та керамічною цеглою

- для мурування з одночасним заповненням (розшивкою) швів (в один технологічний прийом)
- для цегли з водопоглинанням  $\geq 6-12\%$
- для прискороного мурування
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Розмір заповнювача: **0-4 мм**  
Міцність на стиск:  $\geq 7,5$  МПа  
Витрата:  $\sim 45$  кг/м<sup>2</sup> для стіни товщиною 12 см або  
 $\sim 100$  кг/м<sup>2</sup> для стіни товщиною 25 см  
Кольори: **за зразком V.O.R.**

Запобігає утворенню висолів

Зменшую усадку: має збалансований фракційний склад (містить «опорне» зерно)

Пластична

## Палета кольорів V.O.R



original  
tubagTrass

**УВАГА!** Відтінки у друці можуть відрізнятися від оригінальних зразків. При виборі кольору - користуйтесь зразками.

## Допоміжні матеріали



Упаковка: **каністра, 1 л**

## ZSE Засіб-змивка для очищення лицевої цегли від «висолів»

- препарат на основі органічних кислот
- для видалення «висолів» та вапнякових інфільтратів
- для видалення бруду (залишків мурувального розчину та клею) з поверхні фасадної цегли та плитки
- перетворює бруд у легкорозчинні хімічні сполуки, які можна змити водою
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Витрата:  $\sim 0,1$  л/м<sup>2</sup> (залежить від ступеня забрудненості)