

PROTEC DIVIFORM

Серія формувальних олив

Загальний опис

PROTEC DIVIFORM - це серія формувальних олив, що застосовуються під час виробництва будівельних матеріалів та призначені для полегшення виїмки залізобетонних виробів з форм або опалубки. Вони створені на мінеральній базовій основі глибокої очистки з додаванням присадок синтетичного і рослинного походження, які забезпечують відмінні антикорозійні та адгезійні властивості. Формувальні оливи серії PROTEC DIVIFORM випускаються з оптимальною в'язкістю та вмістом активних компонентів в залежності від способу нанесення оливи та технологічних умов.

Особливості

- оптимальні в'язкісні характеристики сприяють легкості нанесення, утворенню на поверхні форми міцної плівки;
- поліпшені адгезійні властивості оливи перешкоджають її витоку під час нанесення на поверхню форми і, одночасно, легкому відділенню залізобетонного виробу від поверхні форми;
- робочі поверхні форм надійно захищені від корозії ефективними антикорозійними присадками, що сприяють продовженню терміну служби форм;
- запобігання утворенню дефектів на поверхні і всередині залізобетонного виробу;
- готові до використання в широкому інтервалі температур.

Застосування

Формувальні оливи серії PROTEC DIVIFORM за низьких температурах змінюють в'язкість та консистенцію матеріалу. Внаслідок замерзання або тривалого зберігання можливе виникнення осаду, який зникає після розігрівання та продукт відновлює свої властивості.

PROTEC DIVIFORM 5 призначений для змащування металевих та пластикових форм та опалубок, що використовуються у виробництві збірних залізобетонних елементів та інших бетонних компонентів, високоякісного архітектурного бетону. Оливу можна використовувати для змащування холодних опалубок. Містить деароматизований розчинник, який має нейтральний не подразнюючий запах. Нанесення розпиленням або пензлями, створює надтонкий шар та витрачається дуже економічно.

PROTEC DIVIFORM 12 призначений для змащування металевих та пластикових форм, що використовуються у виробництві збірних залізобетонних елементів та інших бетонних компонентів. Оливу можна використовувати для змащування холодних форм. Нанесення розпиленням або пензлями. Створює тонкий, але ефективний шар змащення. Не містить розчинник.

PROTEC DIVIFORM 150 призначений для змащування форм, що використовуються у виробництві блоків із пористого бетону або інших бетонних елементів, там, де потрібне збільшення товщини розділюючого шару. У разі динамічного наповнення форм або ванн є ризик вимивання стандартних олив із форми та приклеювання бетону. PROTEC DIVIFORM 150, завдяки відповідному складу та наявності спеціальних присадок, захищає від такого ефекту. Олива може наноситися методом розпилення з використанням автоматів або пристроїв, що обслуговуються вручну. Завдяки своїм властивостям, можуть використовуватися у виробничому процесі цілий рік.

Специфікації

- ТУ У 20.5-37838186-032:2023

Типові характеристики

PROTEC DIVIFORM	5	12	150
В'язкість кінематична за 40 °C, мм²/с	4,5	12,5	158
Випробування на корозію сталі	Витримує	Витримує	Витримує
Температура застигання, °C	- 40	- 25	- 12
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	80	150	215
Густина за температури 20 °C, кг/м³	880	880	890

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °C до плюс 25 °C, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °C до плюс 25 °C. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>