

ІННОВАЦІЙНА ПІДЛОГА НОВОГО ПОКОЛІННЯ

SPC

ВІНІЛОВА ПІДЛОГА

- НЕ МІСТИТЬ ФОРМАЛЬДЕГІДУ
- 100% СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ
- КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

SPC ламінат - це сучасний вид підлогового покриття. На перший погляд, цей ламінат нічим не відрізняється від класичного HDF ламінату. Приблизно такі ж розміри панелей та наявність замків для швидкого з'єднання. Але при своїй схожості, SPC ламінат поєднує в собі міцність каменю та зовнішню привабливість дерева. Свою назву цей ламінат отримав завдяки компонентам, які входять до його складу. Stone Polymer Composite перекладається, як кам'яний полімерний композит. В даному випадку під кам'яним мається на увазі природний елемент - карбонат кальцію. При виробництві цього виду ламінату не використовується клей, тому він є абсолютно безпечним для здоров'я. Міжнародні експерти вже заявляють, що у цього продукту є високий потенціал найближчим часом стати лідером в підлогових покриттях для будь яких приміщень.

Порівняння SPC ламінату і керамічної плитки.



Теплопровідність

Практично однакова. На дотик SPC ламінат тепліший.



Зовнішній вигляд

Укладений SPC ламінат повторює малюнок і структуру натурального дерева. Використовуючи керамінуплитку, такого ефекту домогтися неможливо.



Асортимент

У ніші, що імітує натуральне дерево, SPC ламінат має в рази більший асортимент по малюнкам і тисненню.



Застосування

Обидва види можуть використовуватися в будь-яких комерційних і житлових приміщеннях. SPC ламінат має велику пластичність і не тріскається від ударів і навантажень.



Укладка

Укладання SPC ламінату набагато простіше і набагато дешевше ніж укладання плитки. Не потрібний фахівець, укладання може робити будь-який некваліфікований монтажник. Підрізка ламінату здійснюється простим канцелярським ножиком. Суттєва економія грошей часу монтажу. При відсутності приклеєної підкладки (опція), використовують підкладку товщиною максимум 1,6 мм. Перепади по висоті не повинні перевищувати 2 мм на 1 м.



Антиковзанковий ефект

При попаданні на поверхню води – не ковзає, завдяки особливостям захисного шару.



Повторне використання

SPC ламінат з легкістю можна демонтувати і перестелити в іншому приміщенні.



Спеціальна підготовка поверхні

SPC ламінат можна укладати на вже наявну плитку, лінолеум, HDF ламінат та ін. Для укладання плитки, стару поверхню потрібно спеціально підготувати.

Порівняння HDF ламінату і SPC ламінату.



Захисний шар

За стиранням захисного шару SPC ламінат значно перевершує HDF ламінат.



Теплопровідність

SPC ламінат має набагато кращу теплопровідність, ніж HDF ламінат (деревні волокна проти мармурової крихти).



Вологостійкість

SPC 100% ламінат водостійкий. HDF ламінат, в кращому випадку, при застосуванні парафінових замків, вологостійкий. При постійному попаданні води або при використанні в приміщеннях з високою вологістю, швидко стане непридатним.



Пожежобезпечність

HDF ламінат горючий матеріал. SPC ламінат не підтримує горіння.



Застосування

SPC ламінат може використовуватися в будь-яких !!! приміщеннях. Прекрасний вибір для магазинів, ресторанів, офісів, кухонь, коридорів, ванних кімнат. Підходить для систем опалення (тепла підлога).

