



TENAX SHIELD
EXTREME GEAR PROTECTION

Технічний паспорт / Technical Sheet

TENAX 750H400

TENAX 750H400

 816 x 540 x 426 мм / 816 x 540 x 426 mm / 32.12 x 21.26 x 15.75 inch

 1750 x 480 x 400 мм / 1750 x 480 x 400 mm / 29.52 x 18.90 x 11 inch

 60 + 340 мм / 60 + 340 mm / 2.36 + 13.38 inch

 12.1 kg / 112.1 kg / 26.67 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Місткість 144 л / Capacity 144 lt

 • Колір Чорний / Color Black

 Процес: лиття під тиском / Process: Injection molding

 Матеріали: поліпропілен, нейлон (замки), нержавіюча сталь (осі коліс)
Materials: polypropylene, nylon (latches), stainless steel wheel pins

Герметичне ущільнення по периметру кришки / Watertight seal around lid

Клапан автоматичного скидання тиску / Automatic pressure release valve

Система надійного з'єднання для штабелювання / Stackable interlocking system

Корпус із товстостінного матеріалу / Thick body material

Зручні у відкриванні замки-засуви подвійної фіксації / Easy to open double throw latches

Ручка з м'яким покриттям, перевірена на навантаження / Load tested soft grip handle

Корпус із товстостінного матеріалу / Thick body material

Додаткові точки кріплення для різноманітних цілей / Extra fixing points

Петлі на всю довжину / Fully length hinges

Нейлонові штифти, стійкі до корозії / Nylon pins corrosion free

Бічні ручки +
велика відкидна ручка /
Side handles +
large fold down handle



ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
MILSPECS DEF STAN 81-41
STANAG 4280 MIL-STD-810H
IP67
ATA300



tenaxshield.com