

PRIMER

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ТМ COLORINA



Основа для зміцнення перед нанесенням декоративних матеріалів, кварц-грунту та ґрунтувальної фарби.

Споживчі властивості



PRIMER - використовується для зміцнення основи перед нанесенням декоративних матеріалів, кварц-грунту та ґрунтувальної фарби. Проникає в пористу поверхню на глибину до 10 мм, вирівнює її поглинальну здатність, блокує появу плям та значно знижує витрату фінішних матеріалів.

Сфера застосування

Для попередньої обробки всіх видів мінеральних основ: бетону, цементно-піщаних, вапняних та гіпсових штукатурок, цегляної кладки тощо, з подальшим нанесенням водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів і декоративних покриттів. Використовується всередині та зовні приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, середньо-загальних та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Поверхню, уражену мохом, грибок, цвілью рекомендується попередньо зачистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь. Нерівності та тріщини вирівняти та зашпаклювати шпатлівками ТМ COLORINA за призначенням.

Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком або розпиленням рівномірно, без пропусків, за температури повітря та основи від +5°C до +30°C. Залежно від поглинальної здатності основи наносити в один або декілька шарів. Не допускати надмірного нанесення ґрунтовки, щоб уникнути утворення ефекту «мокрого скла». Подальші оздоблювальні роботи виконувати після повного висихання ґрунтовки. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube-каналі COLORINA art .
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилових сополімерів з додаванням функціональних добавок.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/h): 30g/l. Ця продукція містить max 1g/l. Не містить свинцю та його сполук.
Колір	Білий, прозорий після висихання.
Інструменти	Пензель, валик, пульверизатор. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Зміцнення структури, підвищення адгезії, знепилення.
Тип матеріалу	Ґрунт акриловий глибокого проникнення
Тонування	Не тонується
Фасування	2 л, 10 л.
Щільність	1.01- 1.03 г/см ³
рН	8-10
Сухий залишок	5,6%
Витрати	5-10 м ² /л, в залежності від шорсткості поверхні та способу нанесення.
Допустиме розведення	До 10%
Час висихання одного шару	1 година, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +35°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою.

Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водою або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколер»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

31.08.2026

