

FLDX 1,2 - 1,7 : 1 (EN63)

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80 : 1,59 - 2,24 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 nécessite l'adaptateur de lentille FLD/FLD+)



Spécifications techniques**FLDX 1,2 - 1,7 : 1 (EN63)****Spécifications générales**

| | |
|------------------------|---|
| Ouverture F/# | F 2.4-2.7 Diaphragme motorisé F# 2.4-6.5 avec mémoire |
| Rapport de zoom | 1.42 Mise au point et zoom motorisés avec mémoire |
| Plateformes | Pour les séries de projecteurs F35, FL40, F70, F80* et F90 *nécessite l'adaptateur lentille R98014421. Ratio de projection spécifique du F80 : 1,59 -2,24 : 1 (WQXGA/4K UHD) |
| Poids d'expédition | 3,4 kg |
| Ratio de projection | Puce DMD WUXGA 1,12-1,58 :1 WQXGA 1,20-1,70:1 Tolérance de taille d'image +/-2 % |
| Distance focale | 23,95-34,02 mm |
| Plage de mise au point | Standard : 1,5 m – 15 m |
| Poids | 2,8 kg |

Crée le : 04 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO