

PROTEC AGROTRAC UTTO HD

Універсальна олива для комерційної техніки

Загальний опис

Універсальна олива PROTEC AGROTRAC UTTO HD (Universal Tractor Transmission Oil) — це багатофункціональна гідравлічно-трансмісійна олива нового покоління. Сучасна високотехнологічна та унікальна композиція забезпечує роботу трансмісій, гідравлічних систем, диференціалів та «мокрих» гальм, забезпечуючи високий захист від зношування та корозії аграрної, будівельної і спеціальної техніки.

Особливості

- гарантує стабільні мастильні властивості в найбільш складних умовах експлуатації;
- покращені фрикційні властивості оптимізують роботу зчеплення, а також зменшують вібрації «мокрих» гальм і механізмів відбору потужності;
- сумісність з сучасними ущільненнями і матеріалами забезпечує тривалий термін служби і зниження витоків оливи;
- відмінний захист від корозії кольорових і чорних металів в умовах підвищеної вологості та запобігання передчасному зношуванню;
- висока термічна і антиокиснювальна стабільність зменшує утворення відкладень, продовжує термін служби обладнання та оливи;
- виняткова здатність до фільтрації забезпечує підтримання чистоти систем та їх безперебійну роботу.

Застосування

Універсальну оливу PROTEC AGROTRAC UTTO використовують для трансмісій, гідравлічних та трансмісійно-гідравлічних систем з інтегрованими вологими гальмами та без, зчеплень та диференціалів для тракторів, сільсько-господарської техніки, будівельної і спеціальної техніки.

Специфікації

- SAE 80W
- API GL-4

ALLISON C4, C3, C2; CATERPILLAR TO-2; Denison HF-0, HF-1, HF-2 (except demulsibility); Parker (Denison UTTO) HF-0, HF-1, HF-2; CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3541, 3540, 3526 (all season), 3525, 3510, 3505; JOHN DEERE J20A, J20B, J20C, J20D, J14A-C, JTD 303 (must also claims a verifiable spec, like J20C), J21A; JCB; J.I. CASE Case-O-Matic Type A, MS-143, 144, 145 International Famall (TCH Fluid), MS-185 (TFD Fluid), MS1204-1205 (Powergard PFT), MS1206 (Powergard PFT), MS1207 (HyTran Plus), MS1209 (HyTran Ultra or MultiTran), MS1210 (JIC145-TCH Fluid), MS-1216, MS-1230 (Poclain Equipment), MS-1317; AGCO Fendt CVT, Power Fluid 821XL; Deutz-Allis/AGCO Power Fluid 821XL, 25741, 25743, 246634, 272843; FORD NEW HOLLAND M4864A & B, 82948718; FORD FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201, ESN-M2CA-C, M2C134A-D (NH-410B), M2C-86A, B, & C, M2C-41, 41A&B, & 43, M2C-48 B&C, M2C-53 A&B, M2C-77A, 78A, 79A, M2C-142A, M2C-143, M2C-92A, M2C-159 A-C; KOMATSU KES 07.866, AXO80; KOMATSU-DRESSER B06.0002; MASSEY FERGUSOM MF 1103A & B, M1110, M1127, 1127 A&B, M1129, M1129A (Permatran), M1135 (Permatran III), M1138, M1139 (UTTO only, not STOU), M1141, M1143, M1144 (For UTTO only, not STOU), M1145,

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC
Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43
E-mail: office@ksm.ua
Site: <https://ksmprotec.com>

Dyna VT; Kubota UDT, Super UDT/UDT2; Sperry Vickers/Eaton I-286S Industrial Hydraulics, M2950S Mobil Hydraulics, M2952S Industrial Hydraulics; Vickers 35VQ25; Valtra G2-08 & G2-B10; Versatile Gear and HydrTrans Fluid, 23M & 24M; International Harvester Hy-Tran B-6

Типові характеристики

Індекс в'язкості	158
В'язкість кінематична при 100 °С, мм ² /с	9,7
В'язкість кінематична при 40 °С, мм ² /с	59,55
В'язкість динамічна при мінус 25 °С, мПа·с	6030
Лужне число, мг КОН/г	8,61
Температура застигання, °С	-42
Температура спалаху, °С	223

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °С до плюс 25 °С, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °С до плюс 25 °С. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>