

LiFePO4-акумулятори MUST



Модель:	MUST LP16-24230	MUST LP16-48200	MUST LP21-48300
Номинальна напруга (В):	25,6	51,2	51,2
Номинальна ємність (А*год):	230	200	300
Номинальний запас енергії (Вт*год):	5'888	10'240	15'360
Кількість циклів перезаряду (при 80% DOD, 25 °C):	>4500	>4500	>4500
Рекомендований струм заряду (А):	0.2C (46A)	0.2C (40A)	0.2C (60A)
Напруга обмеження розряду батареї (В):	22	44	44
Стандартний струм заряду (А):	30	40	60
Стандартний струм розряду (А):	100	100	150
Максимальний постійний струм заряду (А):	100	100	200
Максимальний постійний струм розряду (А):	100	100	200
Макс напруга відключення зарядки (ВМС):	29,2 (3,65 В/елемент)	58,4 (3,65 В/елемент)	58,4 (3,65 В/елемент)
Мін. напруга зупинки розряду (ВМС):	20 В (2,5 В/елемент)	32В (2,0 В/елемент)	43,2 В (2,7 В/елемент)
Температура заряд (°C):	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Температура розряд (°C):	-10 ~ +50	-10 ~ +50	-10 ~ +50
Температура зберігання (°C):	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Паралельне підключення:	до 8 одиниць	до 8 одиниць	до 16 одиниць
Підключення для обміну даними:	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485
Матеріал корпусу:	SPPC	SPPC	SPPC
Розмір (Д x Ш x В):	560*495*325 мм	580*420*230 мм	733*260*635 мм
Приблизна вага (кг):	85	82	120