

PROTEC AGROTRAC UTTO

Універсальна олива для комерційної техніки

Загальний опис

Універсальна олива PROTEC AGROTRAC UTTO – це трансмісійно-гідравлічна високоякісна багатофункціональна олива (UTTO/TFH), яка призначена для імпоротної сільськогосподарської техніки (JCB, New Holland Agriculture, John Deere, Massey Ferguson, CASE, CLAAS, ROPA, HOLMER), а також для тракторів і комбайнів вітчизняного виробництва.

Особливості

- універсальність і всесезонність використання в трансмісії та гідравлічній системі в широкому діапазоні температур;
- висока ступінь захисту деталей трансмісії від інтенсивності зношування, запобігання виникненню задирів і корозії у польових умовах роботи;
- збільшення ресурсу роботи деталей сільськогосподарської техніки за рахунок створення сприятливих умов виникнення еластогідродинамічного режиму змащування, які характерні для таких типів вузлів тертя.
- діапазон застосування від -30 °C до +40 °C.

Застосування

Універсальну оливу PROTEC AGROTRAC UTTO використовують для трансмісій, гідравлічних та трансмісійно-гідравлічних систем з інтегрованими вологими гальмами та без, зчеплень та диференціалів для тракторів, сільсько-господарської техніки, будівельної і спеціальної техніки.

Специфікації

- SAE 80W
- API GL-4
- ISO 46-68 HVLP

Allison C-4; Caterpillar TO-2; Massey Ferguson M1135, M1138, M1141, M1143 M1145; John Deere J20A, J20B, J20C, J20D; J.I Case/Case Int: MS-1204, 6, 7, 9; FORD FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, M2C-41, 43, 48B, C, 53A, B, 77A, 92A, 142A, 143, 159A; John Deere J14A-C, JTD303, J121A; Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2; Vickers/Eaton M2950S; Sperry Vickers/Eaton I-280-S

Типові характеристики

Індекс в'язкості	155
В'язкість кін., при 100 °C, мм ² /с	10,8
В'язкість кін., при 40 °C, мм ² /с	66,1
Лужне число, мг КОН/г	8,5
Температура застигання, °C	-38
Температура спалаху, °C	220

Зберігання

Зберігати в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури від мінус 15 °C до плюс 25 °C, оптимальна температура зберігання від плюс 5 °C до плюс 25 °C. Тримайте подалі від окиснювачів. Уникати зберігання продукції під прямим сонячним промінням або атмосферними опадами.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>

Охорона праці та техніка безпеки

Рекомендації з охорони праці та техніки безпеки для цього продукту наведено у «Паспорті безпечності», який можна отримати за запитом.

Фасування

Серійне фасування - 20 л та 205 л.

Інформація щодо продукту та специфікації OEM в цьому документі зазначені відповідно до наших поточних знань. Наведені значення показників та інформація щодо продукту є типовою і не є стандартом або нормою на продукт. В залежності від партії виготовлення продукту можливі відхилення в значеннях показників, що не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Зміст даного Технічного Опису Продукту може бути змінений без повідомлення.

Виробник ТОВ «КСМ ПРОТЕК»



ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» - ексклюзивний дистриб'ютор мастильних матеріалів бренду PROTEC

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А

Tel: +38(044) 537-03-43

E-mail: office@ksm.ua

Site: <https://ksmprotec.com>