

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ
для будівництва з 1919

quick-mix



LOBATHERM

Многослойные теплоизоляционные системы

СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ З ПОЛІМЕРНИМИ ШТУКАТУРКАМИ



Торгівельна марка групи **Sievert**

www.quick-mix.ua



Суміші для фіксації та захисту теплоізоляційних плит



CS IV згідно з нормами EN 998-1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
група Ц.1.3К5, П3

Упаковка: мішок, 25 кг

SKS white Професійна клейова та шпаклювальна суміш універсальна «3 в 1» для: MW-плит та ламелей з мінеральної вати (МВ) EPS-плит зі спіненого полістеролу (ППС) XPS-плит із екструдованного полістеролу (ППС)

- для фіксації (приклеювання) теплоізоляційних плит
- для фіксації декоративних елементів фасадів
- для армування (шпаклювання) при влаштуванні захітного шару по теплоізоляційним плитам та декоративним елементам фасадів
- для ремонту та вирівнювання поверхонь основ

Товщина шару укладання: **3-5 мм.**

Витрата: ~ **1,4 кг/м² на 1 мм шару:**

- фіксація (приклеювання): **4-6 кг/м²**
- захист (армування): **4,2-7 кг/м²**

Колір: **білий**

Перевага! Не вимагає ґрунтування адгезійною ґрунтовкою перед укладанням оздоблювальних шарів

Суперміцна
Посилена волокнами
Гідрофобна (wa)
Модифікована полімерами
Атмосферостійка
Тріщиностійка
Стиька до сповзання
Висока адгезія
Морозостійка
Паропроникна



CS IV згідно з нормами EN 998-1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
група Ц.1.3К5, П3

Упаковка: мішок, 25 кг

S 102 Клейова та шпаклювальна суміш універсальна «2 в 1» для: MW-плит та ламелей з мінеральної вати (МВ) EPS-плит зі спіненого полістеролу (ППС)

- для фіксації (приклеювання) теплоізоляційних плит
- для фіксації декоративних елементів фасадів
- для армування (шпаклювання) при влаштуванні захітного шару по теплоізоляційним плитам та декоративним елементам фасадів
- для ремонту та вирівнювання поверхонь основ

Товщина шару укладання: **3-5 мм.**

Витрата: ~ **1,4 кг/м² на 1 мм шару:**

- фіксація (приклеювання): **4-6 кг/м²**
- захист (армування): **4,2-7 кг/м²**

Колір: **сірий**

Міцна, стійка до сповзання
Висока пластичність
Гідрофобна (wa)
Модифікована полімерами
Атмосферостійка
Тріщиностійка
Висока адгезія до основи
Морозостійка
Паропроникна



CS IV згідно з нормами EN 998-1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
група 3К5

Упаковка: мішок, 25 кг

N 102 Клейова суміш універсальна «2 в 1» для: MW-плит та ламелей з мінеральної вати (МВ) EPS-плит зі спіненого полістеролу (ППС)

- для фіксації (приклеювання) теплоізоляційних плит
- для фіксації (приклеювання) декоративних елементів фасадів

Товщина шару укладання: **3-5 мм.**

Витрата: фіксація (приклеювання) - **5-7 кг/м²**

Колір: **сірий**

Висока пластичність
Висока фіксуюча здатність
Модифікована полімерами
Стиька до сповзання
Висока адгезія
Морозостійка
Зручна в роботі



QMS Склосітка армуюча лугостійка

- для підсилення армуючого шару
- лугостійка
- збільшує довговічність системи теплоізоляції
- якість підтверджена тестами в системах ETICS
- для внутрішнього та зовнішнього використання

Витрата: **1,1 мб/м²**

Щільність: **160 г/м²**

Розмір комірки: **3,5 x 3,8 мм**



Штукатурки дисперсійні

ColorSelect
by quick-mixУпаковка: **відро, 25 кг****Перевага!** Довговічні кольори фасаду за палітрою кольорів ColorSelect

SHK Штукатурка декоративна силіконова

- для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою по підготовленим мінеральним основам (цементно-пісчані, цементно-вапняні, гіпсові, тощо), у тому числі
- для формування декоративно-захисного покриття в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM** з любым типом утеплювача, особливо **LOBATHERM W** – на мінераловатному утеплювачі, або типу Multipor
- підходить для основ із гіпсокартону, OSB
- для ручного нанесення або розпилення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фактура: «баранець» («камінцева»)

Витрата:

- зерно 1,5 мм / ~ 2,5 кг/м²
- зерно 2 мм / ~ 3,0 кг/м²
- зерно 3 мм / ~ 4,0 кг/м²

Колір: **білий або** згідно з палітрою кольорів ColorSelect

Довговічність кольорів

Високоеластична

Висока паропроникність

Гідрофобна

Висока продуктивність робіт: готова до застосування

Стилка до:

- атмосферних впливів
- УФ-випромінювання
- ударних навантажень
- біологічної агресії
- забруднень

Висока здатність до самоочищення

ColorSelect
by quick-mixУпаковка:
відро, 25 кг**Перевага!** Довговічні кольори фасаду за палітрою кольорів ColorSelect**Перевага!** Заснована на унікальній комбінації силіконових і силікатних в'язучих речовинSXK SISI та SXK SISI ONE (дрібнозерниста)
Штукатурка декоративна силіоксанова (силікон-силікатна)

- для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою по підготовленим мінеральним основам (цементно-пісчані, цементно-вапняні, гіпсові, тощо), у тому числі
- для формування декоративно-захисного покриття в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM** з любым типом утеплювача, особливо **LOBATHERM W** – на мінераловатному утеплювачі, або типу Multipor
- підходить для основ із гіпсокартону, OSB
- для ручного нанесення або розпилення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фактура: «баранець» («камінцева»)

Витрата:

- зерно 1,0 мм / ~ 1,5 кг/м²
- зерно 1,5 мм / ~ 2,5 кг/м²
- зерно 2 мм / ~ 3,0 кг/м²
- зерно 3 мм / ~ 4,0 кг/м²

Колір: **білий або** згідно з палітрою кольорів ColorSelect

Еластична

Паропроникна

Гідрофобна

Висока продуктивність робіт: готова до застосування

Стилка до:

- атмосферних впливів
- УФ-випромінювання
- ударних навантажень
- ураження грибком, пліснявою
- забруднень

Здатна до самоочищення

ColorSelect
by quick-mixУпаковка: **відро, 25 кг****Перевага!** Довговічні кольори фасаду за палітрою кольорів ColorSelect

KHK Штукатурка декоративна акрилова

- для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою по підготовленим мінеральним основам (цементно-пісчані, цементно-вапняні, гіпсові, тощо)
- для формування декоративно-захисного покриття в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM**, переважно **LOBATHERM EPS** – на утеплювачі з пінополістиролу
- підходить для основ із гіпсокартону, OSB
- для ручного нанесення або розпилення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фактура: «баранець» («камінцева»)

Витрата:

- зерно 1,5 мм / ~ 2,5 кг/м²
- зерно 2 мм / ~ 3,0 кг/м²
- зерно 3 мм / ~ 4,0 кг/м²

Колір: **білий або** згідно з палітрою кольорів ColorSelect

Еластична

Гідрофобна

Паропроникна

Висока продуктивність робіт: готова до застосування

Стилка до:

- атмосферних впливів
- УФ-випромінювання
- ударних навантажень
- біологічної агресії
- забруднень

Здатна до самоочищення



Штукатурки мозаїчні



Сертифікат PZH

Упаковка: **відро, 25 кг**

Перевага! Забезпечує надійний захист цоколю від ударних навантажень та атмосферних впливів

BUP Мозаїчна штукатурка

Однокомпонентна, готова до використання захисна декоративна тонкошарова штукатурка на основі кольорового кварцового заповнювача

- для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою
- для формування захисного покриття в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM**, переважно в зоні цоколів, вхідних груп тощо.
- підходить для основ із гіпсокартону, OSB
- для ручного нанесення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фактура: **округлий камінь**Розмір заповнювача: **1,0-1,6 мм**Витрата: **~ 4-5 кг/м²**

Колір: доступна в двадцяти стандартних кольорах

Висока міцність**Еластична****Гідрозахисна****Стійка до:**

- ударних навантажень
- атмосферних впливів
- УФ-випромінювання
- біологічної агресії
- забруднень

Здатна до самоочищення

Сертифікат PZH

Упаковка: **відро, 25 кг**

Перевага! Забезпечує надійний захист цоколю від ударних навантажень та атмосферних впливів

BUP Natura Mosaic Штукатурка

Однокомпонентна, готова до використання захисна декоративна тонкошарова штукатурка на основі натурального заповнювача з додаванням слюди

- для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою
- для формування захисного покриття в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM**, переважно в зоні цоколів, вхідних груп тощо.
- підходить для основ із гіпсокартону, OSB
- для ручного нанесення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фактура: **округлий камінь**Розмір заповнювача: **0,2-1,2 мм**Витрата: **~ 3-4 кг/м²**

Колір: доступно шість стандартних кольорів

Висока міцність**Еластична****Гідрозахисна****Стійка до:**

- ударних навантажень
- атмосферних впливів
- УФ-випромінювання
- біологічної агресії
- забруднень

Здатна до самоочищення

Допоміжні матеріали

Упаковка: **відро, 10 кг та 25 кг**

GTA Контактна ґрунт-фарба акрилова

Розчин на основі акрилової смоли, збагачений кварцевим піском

- для створення контактної-адгезійного шару перед оздобленням тонкошаровими штукатурками
- для мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-вапняні чи піщані штукатурки, гіпсокартон, тощо)
- для поверхонь, які містять органічні смоли (ДВП, ДСП, OSB-поверхні, пофарбовані водно-дисперсійними чи алкідними фарбами),
- для зміцнення, зменшення і вирівнювання водопоглинання
- для зручності процесу формування фактури декоративних штукатурок
- рекомендується для консервації фасадів на зимовий період
- для застосування в системах теплоізоляції фасадів **LOBATHERM** – перед нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок. За необхідності тонується згідно з палітрою кольорів **ColorSelect**
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

Розмір часток заповнювача: **0,2-0,4 мм**Витрата: **~ 0,25 - 0,30 кг/м²** залежно від поглинання основи та способу нанесення ґрунт-фарбиКолір: **білий****Високоадгезійна****Паропроникна****Гідрофобна****Висока покривна здатність**

Перевага! Колір ґрунтовки може бути обраний згідно з палітрою кольорів **ColorSelect**