

Fuel Line Cleaner (FLC)

Produktegenskaber

Produktet fjerner operativt forårsaget forurening i hele brændstofssystemet, fra tanken til forbrændingskamrene. Det fjerner harpiks og sod fra indsprøjtningsdyser og karburator og fjerner yderligere carbonrester og sodaflejringer inden for hele det øvre cylinderområde. Fugtighed og kondensering elimineres også i hele brændstofssystemet og tanken. smører og beskytter det øvre cylinderområde.

Anvendelsesområde

Velegnet til alle benzindrevne motorer. Motorkøretøjer, motorcykler og andre højtydende motorer (fx skibe og både, Go-karts, racermotorer, græsplæneklippere osv.)

Anvendelse

Hældes i tanken inden påfyldning. Bruges ved hvert service med intervaller anbefalet af producenten. For de bedste resultater skal du bruge Clear Flow-maskinen som anvist. Vi garanterer ikke resultater, hvis FLC bruges sammen med andre dyserenseudstyr end vores. Produkt er kun til erhvervsmæssig brug.

Forbrug

Forbrug 375 ml er tilstrækkelig op til 80 liter brændstof. Blandingsforhold 1: 200

Virkningstid

Fungerer, mens motoren kører

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: rød

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 110 - 116 °C

Flammepunkt: -6.5 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 0,6 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 12 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): 20 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P1101	28
1L	P1109	12
5L	P1102	4
10L	P1108	1
20L	P1107	1
200L	P1105	1



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

28.03.2019